

ACCESS

NetFront[®] v3.0

NetFront v3.0 ブラウザ機能仕様書

要素/属性編 (SL-A300 版)

Rev. 1.01

本書は、2002 年 8 月 15 日現在の NetFront v3.0 仕様に基づいている。
本書は、NetFront v3.0 Rel.1.0 のブラウザ機能を記述する。

NetFront[®] v3.0

NetFront v3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 (SL-A300 版)

<2002 年 9 月 25 日 改訂>

株式会社ACCESS

〒101-0064 東京都千代田区猿楽町 2 - 8 - 16 平田ビル

- * 本書におけるすべての文書、図面、プログラムなどの著作権は株式会社 ACCESS が所有します。
- * 本書の全部または一部を株式会社 ACCESS の許諾なく複製し、頒布その他の行為を行うことはできません。
また、本書の内容・構成を株式会社 ACCESS の許諾なく改変すること、改変したものを複製し、頒布その他の行為を行うこともできません。
- * 本ソフトウェアの仕様ならびに本書の記載内容は、予告なしに変更する事があります。

目次

1.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	HTML/XHTML	1
2.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	CSS/WAPCSS	18
3.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	WML	33
4.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	Javascript Core	41
5.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	JAVASCRIPT STATEMENTS	49
6.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	JavaScript Operators	52
7.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	JavaScript Types and Literals	55
8.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	DOM0JavaScript Binding	57
9.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	DOM Core Level1,2	63
10.NFv3.0	ブラウザ機能仕様書	要素/属性編	DOM HTML Level1,2	69

Chapter 1

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 HTML/XHTML

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

(1) コンテンツをより多機能にするため

(2) 不必要なソースコードの編集をさけるため

* "Subset" は NetFront v3.0 において JavaScript/DOM のサポートがないものを表す。

* "justify" と "char" はサポートされていない。

* Fragment jump は <a> と においてのみ有効。

* BASEFONT ではフォントサイズは変わらない。"color" は、HEAD タグ内で定義されたときのみ有効。

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
The global structure of a document											
HyperText Markup Language	HTML		○	○	○	○	○	○		○	
		version	○	○	○	○	○	○		○	
		xmlns	X	X	X	X	X	○		○	
		fragments	X	X	X	X	X	X	ブラウザ ベンダ拡張機能	X	
The document head	HEAD		○	○	○	○	○	○		○	
		profile	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	レンダリングに影響なし
	TITLE		○	○	○	○	○	○		○	
	META		○	○	○	○	○	○		○	
		http-equiv	○	○	○	○	○	○		○	
		name	○	○	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	レンダリングに影響なし
		content	○	○	○	○	○	X	http-equiv で一部サポート	X	http-equiv で一部サポート
		scheme	○	X	○	X	○	X	レンダリングに影響なし	X	レンダリングに影響なし
	NEXTID		X	X	X	X	X	X	旧バージョンの仕様	X	古い HTML タグ。現在は意味なし。
		N	X	X	X	X	X	X	旧バージョンの仕様	X	古い HTML タグ。現在は意味なし。
The document body	BODY		○	○	○	○	○	○		○	
		onload	○	X	X	X	X	○		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		onunload	○	X	X	X	X	○		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		background	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		text	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		link	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		vlink	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		alink	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bgcolor	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bgproperties	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bottommargin	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		leftmargin	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		marginheight	X	X	X	X	X	○		X	
		marginwidth	X	X	X	X	X	○		X	
		rightmargin	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		scroll	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		topmargin	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		nowrap	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
The grouping elements	DIV		○	○	○	○	○	○		○	
		align	○	○	X	X	X	○	"justify" はサポートしない	○	NF3 固有
		nowrap	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
The headings	SPAN		○	X	○	○	○	○		○	
		H1	○	○	○	○	○	○		○	
		align	○	○	X	X	X	○	"justify" はサポートしない	○	NF3 固有
		H2	○	○	○	○	○	○		○	
		align	○	○	X	X	X	○	justify はサポートしない	○	NF3 固有
		H3	○	○	○	○	○	○		○	
		align	○	○	X	X	X	○	justify はサポートしない	○	NF3 固有
	H4		○	○	○	○	○	○		○	
		align	○	○	X	X	X	○	justify はサポートしない	○	NF3 固有
		H5	○	○	○	○	○	○		○	
		align	○	○	X	X	X	○	justify はサポートしない	○	NF3 固有
		H6	○	○	○	○	○	○		○	
		align	○	○	X	X	X	○	justify はサポートしない	○	NF3 固有
Author Information	ADDRESS		○	X	○	○	○		○		
The COMMENT element	COMMENT		X	X	X	X	X	旧バージョンの仕様	X		
Text											
The phrase elements	EM		○	X	○	○	○	○		○	
		STRONG	○	X	○	○	○	○		○	
		DFN	○	X	○	○	○	○		○	
		CODE	○	X	○	○	○	○		○	
		SAMP	○	X	○	○	○	○		○	
		KBD	○	X	○	○	○	○		○	
		VAR	○	X	○	○	○	○		○	
		CITE	○	X	○	○	○	○		○	
		ABBR	○	X	○	○	○	○		○	
		ACRONYM	○	X	○	○	○	○		○	
Quotations	BLOCKQUOTE		○	○	○	○	○	○		○	
		cite	○	X	○	○	○	○		○	
		Q	○	X	○	○	○	X		○	
		cite	○	X	○	○	○	X		○	
Subscripts and superscripts	SUB		○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		SUP	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
Lines and Paragraphs	P		○	○	○	○	○	○		○	
		align	○	○	X	X	X	○	"justify" はサポートしない	○	NF3 固有
		BR	○	○	○	○	○	○		○	
		clear	○	○	X	X	X	○		○	NF3 固有
		PRE	○	○	○	○	○	○		○	
		width	○	X	X	X	X	X		X	
		cols	X	X	X	X	X	X		X	
		wrap	X	X	X	X	X	X		X	
NOBR	X	X	X	X	X	X		ブラウザベンダ拡張機能	X		
WBR	X	X	X	X	X	X		ブラウザベンダ拡張機能	X		

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
Marking document changes	INS		○	X	X	○	X	○		○	
		cite	○	X	X	○	X	X	レンダリングに影響なし	X	
	DEL	datetime	○	X	X	○	X	X	レンダリングに影響なし	○	
			○	X	X	○	X	○		○	
		cite	○	X	X	○	X	○	レンダリングに影響なし	○	
		datetime	○	X	X	○	X	X	レンダリングに影響なし	○	
The ruby elements	RUBY		X	X	X	○	X	X		X	
		name	X	X	X	○	X	X		X	
	RB		X	X	X	○	X	X		X	
		name	X	X	X	○	X	X		X	
	RT		X	X	X	○	X	X		X	
		name	X	X	X	○	X	X		X	
The BLINK element	BLINK		X	X	X	X	X	○		○	
			X	X	X	X	X	○		○	
The MARQUEE element	MARQUEE	behavior	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bgcolor	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		direction	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		height	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		hspace	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		loop	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		scrollamount	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		scrolldelay	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		truespeed	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		vspace	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		width	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
Bi-directional override	BDO		○	X	X	○	X	X		X	
		lang	○	X	X	X	X	X		X	
		dir	○	X	X	○	X	X		X	
Text	LISTING		X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
			X	○	X	X	X	○		○	NF3 固有
			X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
Lists											
Unordered lists											
	UL		○	○	○	○	○	○		○	
		type	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		compact	○	X	X	X	X	X	サポートするブラウザなし	X	
	OL		○	○	○	○	○	○		○	
		type	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		start	○	X	X	X	○	○		○	NF3 固有
		compact	○	X	X	X	X	X	サポートするブラウザなし	X	
		seqnum	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
	LI		○	○	○	○	○	○		○	
		type	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		value	○	X	X	X	○	○		○	NF3 固有
		compact	○	X	X	X	X	X	サポートするブラウザなし	X	
	DIR		○	○	X	X	X	○		○	NF3 固有
		compact	○	X	X	X	X	X	サポートするブラウザなし	X	
	MENU		○	○	X	X	X	○		○	NF3 固有
		compact	○	X	X	X	X	X	サポートするブラウザなし	X	
Definition lists											
	DL		○	○	○	○	○	○		○	
		compact	○	X	X	X	X	X	サポートするブラウザなし	X	
	DT		○	○	○	○	○	○		○	
	DD		○	○	○	○	○	○		○	
Tables											
The TABLE element											
	TABLE		○	X	○	○	○	○		○	
		summary	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	○	speech output 用
		width	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		border	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		frame	○	X	X	○	X	X		X	
		rules	○	X	X	○	X	○		○	
		cellspacing	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		cellpadding	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		align	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bgcolor	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		background	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bordercolor	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bordercolordark	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		bordercolorlight	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		cols	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		height	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		hspace	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		vspace	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項	
Table Captions	CAPTION		○	X	○	○	○	○		○		
		align	○	X	X	X	X	X		○		
		valign	X	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
Row groups	THEAD		○	X	X	○	X	○		○		
		align	○	X	X	○	X	X		X		
		char	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X		
		charoff	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X		
		valign	○	X	X	○	X	X		X		
		bgcolor	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有	
	TFOOT			○	X	X	○	X	○		○	
			align	○	X	X	○	X	X		X	
			char	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
			charoff	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
		valign	○	X	X	○	X	X		X		
	bgcolor	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有		
TBDY			○	X	X	○	X	○		○		
		align	○	X	X	○	X	X		X		
		char	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X		
		charoff	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X		
		valign	○	X	X	○	X	X		X		
		bgcolor	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有	
Column groups	COLGROUP		○	X	X	○	X	○		○		
			span	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
			width	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
			align	○	X	X	○	X	X		X	
			char	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
			charoff	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
			valign	○	X	X	○	X	○		○	
		bgcolor	X	X	X	X	X	○		○		
	COL			○	X	X	○	X	○		○	
			span	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
			width	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
			align	○	X	X	○	X	X		X	
			char	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
		charoff	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X		
	valign	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有		
	bgcolor	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X			
Table rows	TR		○	X	○	○	○	○		○		
			bgcolor	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
			align	○	X	○	○	○	○	"justify" と "char" はサポートせず	○	
			char	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
			charoff	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
			valign	○	X	○	○	○	○		○	
			background	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
			bordercolor	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
			bordercolordark	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
			bordercolorlight	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
Table cells	TH		○	X	○	○	○	○		○	
		abbr	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	speech output 用
		axis	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	speech output 用
		headers	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	speech output 用
		scope	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	speech output 用
		rowspan	○	X	○	○	○	X		○	
		colspan	○	X	○	○	○	X		○	
		align	○	X	○	○	○	○	"justify" と "char" はサポートせず	○	
		char	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
		charoff	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
		valign	○	X	○	○	○	○		○	
		nowrap	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		width	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		height	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bgcolor	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		background	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bordercolor	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bordercolordark	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		bordercolorlight	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
	TD		○	X	○	○	○	○		○	
		abbr	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	speech output 用
		axis	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	speech output 用
		headers	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	speech output 用
		scope	○	X	○	○	○	X	レンダリングに影響なし	X	speech output 用
		rowspan	○	X	○	○	○	X		○	
		colspan	○	X	○	○	○	X		○	
		align	○	X	○	○	○	○	"justify" と "char" はサポートせず	○	
		char	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
		charoff	○	X	X	○	X	X	サポートするブラウザなし	X	
		valign	○	X	○	○	○	○		○	
		nowrap	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		width	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		height	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bgcolor	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		background	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bordercolor	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		bordercolordark	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		bordercolorlight	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
Links											
Anchor	A		O	O	O	O	O	O		O	
		charset	O	X	O	O	O	X	Style Sheet 向けに一部サポート	X	Style Sheet 向けに一部サポート
		type	O	X	O	O	O	X	Style Sheet 向けに一部サポート	X	Style Sheet 向けに一部サポート
		name	O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
		href	O	O	O	O	O	O	<a> と のみフラグメント・ジャンプをサポート	O	
		hreflang	O	X	O	O	O	X	Style Sheet 向けに一部サポート	X	Style Sheet 向けに一部サポート
		rel	O	X	O	O	O	X	レンダリングに影響なし	X	レンダリングに影響なし
		rev	O	X	O	O	O	X	レンダリングに影響なし	X	レンダリングに影響なし
		accesskey	O	X	O	O	O	O		O	
		shape	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		coords	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		tabindex	O	X	O	O	O	X	最小の値を持つ "tabindex" にフォーカス移動	X	
		onfocus	O	X	X	X	X	O		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		onblur	O	X	X	X	X	O		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		target	O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
Document relationships	LINK		O	X	O	O	O	O	rel=stylesheet	O	rel=stylesheet
		charset	O	X	O	O	O	X		X	
		href	O	X	O	O	O	O		O	
		hreflang	O	X	O	O	O	X		X	
		type	O	X	O	O	O	X	レンダリングに影響なし	X	
		rel	O	X	O	O	O	X	レンダリングに影響なし	X	
		rev	O	X	O	O	O	X	レンダリングに影響なし	X	レンダリングに影響なし
		media	O	X	O	O	O	X	Style Sheet 向けに一部サポート	X	Style Sheet 向けに一部サポート
Path information	BASE		O	O	O	O	O	O		O	
		href	O	O	O	O	O	O		O	
		target	O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
Objects, Images, and Applets											
Including an image											
	IMG		O	O	O	O	O	O		O	
		src	O	O	O	O	O	O		O	
		alt	O	O	O	O	O	O		O	
		longdesc	O	X	O	O	O	X	レンダリングに影響なし	X	重要ではない、
		name	O	X	X	X	X	X		O	NF3 固有
		height	O	O	O	O	O	O		O	
		width	O	O	O	O	O	O		O	
		usemap	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		ismap	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		align	O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
		border	O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
		hspace	O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
		vspace	O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
		onload	-	-	-	-	-	O			
	IMAGE		X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	Netscape 旧バージョンの拡張機能。画像として処理される。

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
Generic inclusion	OBJECT		○	X	○	○	○	○		X	
		declare	○	X	○	○	○	X		X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		classid	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		codebase	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		data	○	X	○	○	○	○		X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		type	○	X	○	○	○	○		X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		codetype	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		archive	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		standby	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		height	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		width	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		usemap	○	X	X	○	X	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		name	○	X	○	○	○	○		X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		tabindex	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		align	○	X	X	X	X	X		X	
		border	○	X	X	X	X	X		X	
		hspace	○	X	X	X	X	X		X	
		vspace	○	X	X	X	X	X		X	
		accesskey	X	X	X	X	X	X		X	
		code	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
	PARAM		○	X	○	○	○	X		X	
		id	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		name	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		value	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		valuetype	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
		type	○	X	○	○	○	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト	X	レンダリングはサポートしないが Java 用に情報を取得するためのオブジェクト
Including an applet	APPLET		○	X	X	X	X	X		X	
		codebase	○	X	X	X	X	X		X	
		archive	○	X	X	X	X	X		X	
		code	○	X	X	X	X	X		X	
		object	○	X	X	X	X	X		X	
		alt	○	X	X	X	X	X		X	
		name	○	X	X	X	X	X		X	
		width	○	X	X	X	X	X		X	
		height	○	X	X	X	X	X		X	
		align	○	X	X	X	X	X		X	
		hspace	○	X	X	X	X	X		X	
		vspace	○	X	X	X	X	X		X	
		mayscript	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		src	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
The EMBED element	EMBED		X	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		align	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		alt	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		border	X	X	X	X	X	X		X	
		code	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		codebase	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		frameborder	X	X	X	X	X	X		X	
		height	X	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		hidden	X	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		hspace	X	X	X	X	X	X		X	
		name	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		palette	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		pluginspage	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		pluginurl	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
		src	X	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		type	X	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		units	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
		vspace	X	X	X	X	X	X		X	
		width	X	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		optional_param	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
The NOEMBED element	NOEMBED		X	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
Image maps	MAP		O	X	X	O	X	O		O	
		name	O	X	X	X	X	O		O	
	AREA		O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		shape	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		coords	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		href	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		nohref	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		alt	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		tabindex	O	X	X	O	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		accesskey	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		onfocus	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		onblur	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		target	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
Style Sheets											
Header style information	STYLE		O	X	X	O	O	O		O	
		type	O	X	X	O	O	O		O	NF3 固有
		media	O	X	X	O	O	O		O	NF3 固有
		title	O	X	X	O	O	O		O	NF3 固有

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
Alignment, font styles, and horizontal rules											
The center	CENTER		O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
Font style elements	TT		O	X	X	O	X	O		O	NF3 固有
	I		O	X	X	O	O	O		O	NF3 固有
	B		O	X	X	O	O	O		O	NF3 固有
	BIG		O	X	X	O	O	O		O	NF3 固有
	SMALL		O	X	X	O	O	O		O	NF3 固有
	STRIKE		O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
	S		O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
	U		O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
Font modifier elements	FONT		O	X	X	X	X	O		O	
		size	O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
		color	O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
		face	O	X	X	X	X	X		X	
	BASEFONT		O	X	X	X	X	O	BASEFONT はフォントサイズを変更しない。"color" は <HEAD> 部分にあるときのみ有効。	O	
		id	O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
		size	O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
		color	O	X	X	X	X	O		O	NF3 固有
		face	O	X	X	X	X	X		X	
Rules	HR		O	O	X	O	O	O		O	
		align	O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
		noshade	O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
		size	O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
		width	O	O	X	X	X	O		O	NF3 固有
		color	X	X	X	X	X	O		X	
Frames											
Layout of frames	FRAMESET		F	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		rows	F	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		cols	F	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		onload	F	X	X	X	X	O		X	
		onunload	F	X	X	X	X	O		O	
		border	X	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		bordercolor	X	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		frameborder	X	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		framespacing	X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
	FRAME		F	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		longdesc	F	X	X	X	X	X	レンダリングに影響なし	X	
		name	F	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		src	F	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		frameborder	F	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		marginwidth	F	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		marginheight	F	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		noresize	F	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		scrolling	F	X	X	X	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
Alternate content	NOFRAMES		F	X	X	X	X	O		O	
Inline frames	IFRAME		O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		longdesc	O	X	X	X	X	X	レンダリングに影響なし	X	
		name	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		src	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		frameborder	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		marginwidth	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		marginheight	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		scrolling	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		align	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		height	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		width	O	X	X	X	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
Forms											
The FORM element	FORM		○	○	○	○	○	○		○	Submits only when "action" is specified
		action	○	○	○	○	○	○	Submits only when "action" is specified	○	
		method	○	○	○	○	○	○		○	
		enctype	○	○	○	○	○	○		○	
		accept	○	X	X	○	X	X		X	
		name	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		onsubmit	○	X	X	X	X	○		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		onreset	○	X	X	X	X	○		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		accept-charset	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		target	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
The INPUT element	INPUT		○	○	○	○	○	○		○	
		disabled	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		tabindex	○	X	X	○	X	X	最小の値を持つ "tabindex" にフォーカス移動	X	
		accesskey	○	X	○	○	○	○		○	
		onfocus	○	X	X	X	X	○		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		onblur	○	X	X	X	X	○		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		onselect	○	X	X	X	X	X		X	
		onchange	○	X	X	X	X	○		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		type = button	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		name	○	X	X	○	X	X		○	NF3 固有
		value	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		type = checkbox	○	○	○	○	○	○		○	
		checked	○	○	○	○	○	○		○	
		name	○	○	○	○	○	○		○	
		value	○	○	○	○	○	○		○	
		type = file	○	X	X	○	X	○		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		accept	○	X	X	○	X	X		X	
		maxlength	○	X	X	○	X	X		X	
		name	○	X	X	○	X	○		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		size	○	X	X	○	X	○		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		value	○	X	X	○	X	○		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		type = hidden	○	○	○	○	○	○		○	
		name	○	○	○	○	○	○		○	
		value	○	○	○	○	○	○		○	

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
		type = image	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		align	○	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		alt	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		border	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		height	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		ismap	○	X	X	○	X	○		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		name	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		src	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		usemap	○	X	X	○	X	○		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		value	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		width	X	X	X	X	X	○		○	NF3 固有
		type = password	○	○	○	○	○	○		○	
		maxlength	○	○	○	○	○	○		○	
		name	○	○	○	○	○	○		○	
		size	○	○	○	○	○	○		○	
		value	○	○	○	○	○	○		○	
		readonly	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		type = radio	○	○	○	○	○	○		○	
		checked	○	○	○	○	○	○		○	
		name	○	○	○	○	○	○		○	
		value	○	○	○	○	○	○		○	
		type = reset	○	○	○	○	○	○		○	
		name	○	○	○	○	○	○		○	
		value	○	○	○	○	○	○		○	
		type = submit	○	○	○	○	○	○		○	
		name	○	○	○	○	○	○		○	
		value	○	○	○	○	○	○		○	
		type = text	○	○	○	○	○	○		○	
		maxlength	○	○	○	○	○	○		○	
		name	○	○	○	○	○	○		○	
		size	○	○	○	○	○	○		○	
		value	○	○	○	○	○	○		○	
		readonly	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
The BUTTON element	BUTTON		○	X	X	○	X	○		○	
		name	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		value	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		type	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		disabled	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		tabindex	○	X	X	○	X	X	最小の値を持つ "tabindex" にフォーカス移動	X	
		accesskey	○	X	X	○	X	○		○	NF3 固有
		onfocus	○	X	X	X	X	○		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		onblur	○	X	X	X	X	○		X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項	
Selection List	SELECT		○	○	○	○	○	○		○		
		name	○	○	○	○	○	○			○	
		size	○	○	○	○	○	○			○	
		multiple	○	○	○	○	○	○			○	
		disabled	○	X	X	○	X	○			○	NF3 固有
		tabindex	○	X	X	○	X	X		最小の値を持つ "tabindex" にフォーカス移動	X	
		onfocus	○	X	X	X	X	○		"label" を除く	X	"label" を除く
		onblur	○	X	X	X	X	○		"label" を除く	X	"label" を除く
		onchange	○	X	X	X	X	○			X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		accesskey	X	X	X	X	X	○			○	NF3 固有
		OPTGROUP		○	X	X	○	○	X		X	
		disabled	○	X	X	○	○	X			X	
		label	○	X	X	○	○	X			X	
		OPTION		○	○	○	○	○	○		○	
Text Area	TEXTAREA		○	○	○	○	○	○		○		
		name	○	○	○	○	○	○			○	
		rows	○	○	○	○	○	X			○	
		cols	○	○	○	○	○	○			○	
		disabled	○	X	X	○	X	○			X	
		readonly	○	X	X	○	X	○			X	
Single Line Prompt	ISINDEX	tabindex	○	X	X	○	X	X		最小の値を持つ "tabindex" にフォーカス移動	X	
		accesskey	○	X	○	○	○	○			○	
		onfocus	○	X	X	X	X	○			X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		onblur	○	X	X	X	X	○			X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		onselect	○	X	X	X	X	X			X	
		onchange	○	X	X	X	X	○			X	JavaScript がサポートしないため、サポートなし
		prompt	○	X	X	X	X	X		リソースが必要	X	
		action	X	X	X	X	X	X		リソースが必要	X	
Form Label	LABEL		○	X	○	○	○	X		リソースが必要	X	
		for	○	X	○	○	○	X		リソースが必要	X	
		accesskey	○	X	○	○	○	X		リソースが必要	X	
		onfocus	○	X	X	X	X	X		リソースが必要	X	
		onblur	○	X	X	X	X	X		リソースが必要	X	
Adding structure to forms	FIELDSET		○	X	X	○	○	X		リソースが必要	X	
		align	X	X	X	X	X	X		リソースが必要	X	
	LEGEND		○	X	X	○	X	X		リソースが必要	X	
		accesskey	○	X	X	○	X	X		リソースが必要	X	
		align	○	X	X	X	X		リソースが必要	X		

Items	Elements	Attributes	W3C HTML 4.01	Compact HTML	XHTML Basic1.0	XHTML 1.1	XHTML MobileProfile	NF v3.0 Ref1.0	NetFront3.0 特記事項	subset Ref1.0	subset 特記事項
Scripts											
The SCRIPT element	SCRIPT		O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		charset	O	X	X	O	X	X		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		type	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		src	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
		defer	O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
The NOSCRIPT element	NOSCRIPT		O	X	X	O	X	O		X	不要なソースコードを取り除くことによりフットプリントを削減するため
Layer											
The LAYER element	LAYER		X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
The ILAYER element	ILAYER		X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
The NOLAYER element	NOLAYER		X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	
Security											
Key Generator	KEYGEN		X	X	X	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能	X	

Chapter 2

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 CSS/WAPCSS

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

- (1) コンテンツをより多機能にするため
- (2) 不必要なソースコードの編集をさけるため

Boxes								
Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
border		visual	○	○	○	○	○	
	'border-width' 'border-style' <color>		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
border-color		visual	○	○	○	○	○	
	<color>{1,4}		○	○	○	○	○	
	transparent		○	○	○	X	○	NF3 固有
border-style		visual	○	○	○	A	○	
	<border-style>{1,4}		○	○	○	A	○	
	inherit		○	○	○	A	○	
border-top		visual	○	○	○	○	○	
	'border-top-width' 'border-top-style' 'border-top-color'		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
border-right		visual	○	○	○	○	○	
	'border-right-width' 'border-right-style' 'border-right-color'		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
border-bottom		visual	○	○	○	○	○	
	'border-bottom-width' 'border-bottom-style' 'border-bottom-color'		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
border-left		visual	○	○	○	○	○	
	'border-left-width' 'border-left-style' 'border-left-color'		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
border-top-color		visual	X	○	○	○	○	
	<color>		X	○	○	○	○	
	transparent		X	○	○	X	○	NF3 固有
border-right-color		visual	X	○	○	○	○	
	<color>		X	○	○	○	○	
	transparent		X	○	○	X	○	NF3 固有
border-bottom-color		visual	X	○	○	○	○	
	<color>		X	○	○	○	○	
	transparent		X	○	○	X	○	NF3 固有
border-left-color		visual	X	○	○	○	○	
	<color>		X	○	○	○	○	
	transparent		X	○	○	X	○	NF3 固有
	inherit		X	○	○	○	○	

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
border-top-style		visual	X	O	O	O	O	
	none		X	O	O	O	O	
	hidden		X	O	O	O	O	
	dotted		X	O	O	A	X	
	dashed		X	O	O	A	X	
	solid		X	O	O	O	O	
	double		X	O	O	A	X	
	groove		X	O	O	A	X	
	ridge		X	O	O	A	X	
	inset		X	O	O	A	O	
	outset		X	O	O	A	O	
	inherit		X	O	O	O	O	
	border-right-style		visual	X	O	O	O	O
none			X	O	O	O	O	
hidden			X	O	O	O	O	
dotted			X	O	O	A	X	
dashed			X	O	O	A	X	
solid			X	O	O	O	O	
double			X	O	O	A	X	
groove			X	O	O	A	X	
ridge			X	O	O	A	X	
inset			X	O	O	A	O	
outset			X	O	O	A	O	
inherit			X	O	O	O	O	
border-bottom-style			visual	X	O	O	O	O
	none		X	O	O	O	O	
	hidden		X	O	O	O	O	
	dotted		X	O	O	A	X	
	dashed		X	O	O	A	X	
	solid		X	O	O	O	O	
	double		X	O	O	A	X	
	groove		X	O	O	A	X	
	ridge		X	O	O	A	X	
	inset		X	O	O	A	O	
	outset		X	O	O	A	O	
	inherit		X	O	O	O	O	
	border-left-style		visual	X	O	O	O	O
none			X	O	O	O	O	
hidden			X	O	O	O	O	
dotted			X	O	O	A	X	
dashed			X	O	O	A	X	
solid			X	O	O	O	O	
double			X	O	O	A	X	
groove			X	O	O	A	X	
ridge			X	O	O	A	X	
inset			X	O	O	A	O	
outset			X	O	O	A	O	
inherit			X	O	O	O	O	

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
border-top-width		visual	○	○	○	○	○	
	thin		○	○	○	○	○	
	medium		○	○	○	○	○	
	thick		○	○	○	○	○	
	<length>		○	○	○	A	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
border-right-width		visual	○	○	○	○	○	
	thin		○	○	○	○	○	
	medium		○	○	○	○	○	
	thick		○	○	○	○	○	
	<length>		○	○	○	A	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
border-bottom-width		visual	○	○	○	○	○	
	thin		○	○	○	○	○	
	medium		○	○	○	○	○	
	thick		○	○	○	○	○	
	<length>		○	○	○	A	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
border-left-width		visual	○	○	○	○	○	
	thin		○	○	○	○	○	
	medium		○	○	○	○	○	
	thick		○	○	○	○	○	
	<length>		○	○	○	A	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
border-width		visual	○	○	○	A	○	
	<border-width>{1,4}		○	○	○	A	○	
	inherit		○	○	○	A	○	
margin		visual	○	○	○	A	○	
	<margin-width>{1,4}		○	○	○	A	○	
	inherit		○	○	○	A	○	
margin-top		visual	○	○	○	○	○	
	<length>		○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	auto		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
margin-right		visual	○	○	○	○	○	
	<length>		○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	auto		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
margin-bottom		visual	○	○	○	○	○	
	<length>		○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	auto		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
margin-left		visual	○	○	○	○	○	
	<length>		○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	auto		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
padding	<padding-width>{1,4}	visual	○	○	○	A	○	"% " はサポートしない
	inherit		○	○	○	A	○	
padding-top	<length>	visual	○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
padding-right	<length>	visual	○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
padding-bottom	<length>	visual	○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
padding-left	<length>	visual	○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
Alignment [CSS1]								
clear	none	visual	○	○	○	○	○	
	left		○	○	○	○	○	
	right		○	○	○	○	○	
	both		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
float	left	visual	○	○	○	○	○	
	right		○	○	○	○	○	
	none		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
height	<length>	visual	○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	auto		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
width	<length>	visual	○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	auto		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
max-width	<length>	visual	X	○	X	X	○	リソースが必要
	<percentage>		X	○	X	X	X	リソースが必要
	none		X	○	X	X	○	
	inherit		X	○	X	X	X	リソースが必要

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
min-height		visual	X	O	X	X	X	
	<length>		X	O	X	X	X	リソースが必要
	<percentage>		X	O	X	X	X	リソースが必要
	inherit		X	O	X	X	X	
max-height		visual	X	O	X	X	O	
	<length>		X	O	X	X	X	リソースが必要
	<percentage>		X	O	X	X	X	リソースが必要
	none		X	O	X	X	O	
min-width		visual	X	O	X	X	X	
	<length>		X	O	X	X	X	リソースが必要
	<percentage>		X	O	X	X	X	リソースが必要
	inherit		X	O	X	X	X	リソースが必要
Alignment [CSS2]								
bottom		visual	X	O	X	X	X	
	<length>		X	O	X	X	X	
	<percentage>		X	O	X	X	X	
	auto		X	O	X	X	X	
clip		visual	X	O	X	X	O	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	<shape>		X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	auto		X	O	X	X	O	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	inherit		X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
left		visual	X	O	X	X	O	NF3 固有
	<length>		X	O	X	X	O	NF3 固有
	<percentage>		X	O	X	X	X	
	auto		X	O	X	X	X	
overflow		visual	X	O	X	X	O	
	visible		X	O	X	X	O	
	hidden		X	O	X	X	O	
	scroll		X	O	X	X	X	
position		visual	X	O	X	X	O	NF3 固有
	static		X	O	X	X	O	NF3 固有
	relative		X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	absolute		X	O	X	X	O	NF3 固有
right		visual	X	O	X	X	X	
	<length>		X	O	X	X	X	
	<percentage>		X	O	X	X	X	
	auto		X	O	X	X	X	
	inherit		X	O	X	X	X	

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
top		visual	X	O	X	X	O	NF3 固有
	<length>		X	O	X	X	O	NF3 固有
	<percentage>		X	O	X	X	X	
	auto		X	O	X	X	X	
	inherit		X	O	X	X	X	
visibility		visual	X	O	O	O	O	
	visible		X	O	O	O	O	
	hidden		X	O	O	O	O	
	collapse		X	O	O	A	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	inherit		X	O	O	O	O	
z-index		visual	X	O	X	X	O	NF3 固有
	auto		X	O	X	X	O	NF3 固有
	<integer>		X	O	X	X	O	NF3 固有
	inherit		X	O	X	X	O	NF3 固有
Auto-Generated Characters								
content			X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	[<string> <uri> <counter> attr(X) open-quote close-quote no-open-quote no-close-quote]+	all	X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
counter-increment	inherit		X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
			X	O	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	[<identifier> <integer>?]+	all	X	O	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	none		X	O	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
counter-reset	inherit		X	O	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
			X	O	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	[<identifier> <integer>?]+	all	X	O	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
quotes	none		X	O	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	inherit		X	O	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
			X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	[<string> <string>]+	visual	X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	none		X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	inherit		X	O	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
Colors and Backgrounds								
background		visual	○	○	○	○	○	
	'background-color' 'background-image' 'background-repeat' 'background-attachment' 'background-position'		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
background-attachment		visual	○	○	○	○	○	
	scroll		○	○	○	○	○	
	fixed		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
background-color		visual	○	○	○	○	○	
	<color>		○	○	○	○	○	
	transparent		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
background-image		visual	○	○	○	○	○	
	<uri>		○	○	○	○	○	
	none		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
background-position		visual	○	○	○	○	○	
	<percentage>{1,2}		○	○	○	A	○	
	<length>{1,2}		○	○	○	A	X	
	[top center bottom] [left center right]		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
background-repeat		visual	○	○	○	○	○	
	repeat		○	○	○	○	○	
	repeat-x		○	○	○	○	○	
	repeat-y		○	○	○	○	○	
	no-repeat		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
color		visual	○	○	○	○	○	
	<color>		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
Fonts								
font			○	○	○	○	○	
	['font-style' 'font-variant' 'font-weight']?'font-size' [/ 'line-height']? 'font-family'	visual	○	○	○	○	○	
	caption		○	○	○	○	○	
	icon		○	○	○	○	X	
	menu		○	○	○	○	X	
	message-box		○	○	○	○	X	
	small-caption		○	○	○	○	X	
	status-bar		○	○	○	○	X	
	inherit		○	○	○	○	○	

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
font-family	[[<family-name> <generic-family>],]* [<family-name> <generic-family>]	visual	○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
font-size	<absolute-size>	visual	○	○	○	○	○	
	<relative-size>		○	○	○	○	○	
	<length>		○	○	○	A	○	
	<percentage>		○	○	○	A	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
font-size-adjust			X	○	X	X	X	
	number	visual	X	○	X	X	X	
	none		X	○	X	X	X	
font-stretch	inherit		X	○	X	X	X	
	normal	visual	X	○	X	X	X	
	wider		X	○	X	X	X	
	narrower		X	○	X	X	X	
	ultra-condensed		X	○	X	X	X	
	extra-condensed		X	○	X	X	X	
	condensed		X	○	X	X	X	
	semi-condensed		X	○	X	X	X	
	semi-expanded		X	○	X	X	X	
	expanded		X	○	X	X	X	
	extra-expanded		X	○	X	X	X	
	ultra-expanded		X	○	X	X	X	
	inherit		X	○	X	X	X	
	font-style		visual	○	○	○	○	○
normal			○	○	○	○	○	
italic			○	○	○	○	○	
oblique			○	○	○	○	○	
font-variant	inherit		○	○	○	○	○	
	normal	visual	○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	small-caps		○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	inherit		○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
font-weight	normal	visual	○	○	○	○	○	
	bold		○	○	○	○	○	
	bolder		○	○	○	○	○	
	lighter		○	○	○	○	○	
	100		○	○	○	○	○	
	200		○	○	○	○	○	
	300		○	○	○	○	○	
	400		○	○	○	○	○	
	500		○	○	○	○	○	
	600		○	○	○	○	○	
	700		○	○	○	○	○	
	800		○	○	○	○	○	
	900		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
	line-height	normal	visual	○	○	X	X	○
number			○	○	X	X	○	NF3 固有
<length>			○	○	X	X	○	NF3 固有
<percentage>			○	○	X	X	○	NF3 固有
inherit			○	○	X	X	○	NF3 固有
Text								
letter-spacing	normal	visual	○	○	X	X	X	
	<length>		○	○	X	X	X	
	inherit		○	○	X	X	X	
text-align	left	visual	○	○	○	○	○	
	right		○	○	○	○	○	
	center		○	○	○	○	○	
	justify		○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	<string>		○	○	○	X	X	
	inherit		○	○	○	○	○	
text-decoration	none	visual	○	○	○	○	○	
	underline overline line-through blink		○	○	○	A	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
text-indent	<length>	visual	○	○	○	○	○	
	<percentage>		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
text-shadow	none	visual	X	○	X	X	X	
	[<color> <length> <length> <length>?]*		X	○	X	X	X	
	[<color> <length> <length> <length>?]		X	○	X	X	X	
	inherit		X	○	X	X	X	

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
text-transform		visual	○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	capitalize		○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	uppercase		○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	lowercase		○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	none		○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	inherit		○	○	○	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
vertical-align		visual	○	○	○	○	○	
	baseline		○	○	○	○	○	
	sub		○	○	○	○	○	
	super		○	○	○	○	○	
	top		○	○	○	○	○	
	text-top		○	○	○	X	○	NF3 固有
	middle		○	○	○	○	○	
	bottom		○	○	○	○	○	
	text-bottom		○	○	○	X	○	NF3 固有
	<percentage>		○	○	○	X	○	NF3 固有
	<length>		○	○	○	X	○	NF3 固有
	inherit		○	○	○	○	○	
	word-spacing		visual	○	○	X	X	X
normal			○	○	X	X	X	
<length>			○	○	X	X	X	
inherit			○	○	X	X	X	
Tables								
border-collapse		visual	X	○	X	X	○	
	collapse		X	○	X	X	○	
	separate		X	○	X	X	○	
	inherit		X	○	X	X	○	
border-spacing		visual	X	○	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	<length> <length>?		X	○	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
caption-side		visual	X	○	X	X	○	
	top		X	○	X	X	○	
	bottom		X	○	X	X	○	
	left		X	○	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	right		X	○	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	inherit		X	○	X	X	○	
empty-cells		visual	X	○	X	X	○	
	show		X	○	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	hide		X	○	X	X	○	
table-layout		visual	X	○	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	auto		X	○	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	fixed		X	○	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	inherit		X	○	X	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
User Interface (Interactive)								
cursor		visual, interactive	X	O	X	X	X	
	[<uri>]* [auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help]		X	O	X	X	X	
	inherit		X	O	X	X	X	
outline		visual, interactive	X	O	X	X	X	リソースが必要
	outline-color' 'outline-style' 'outline-width'		X	O	X	X	X	リソースが必要
	inherit		X	O	X	X	X	リソースが必要
outline-color		visual, interactive	X	O	X	X	X	リソースが必要
	<color>		X	O	X	X	X	リソースが必要
	invert		X	O	X	X	X	リソースが必要
	inherit		X	O	X	X	X	リソースが必要
outline-style		visual, interactive	X	O	X	X	X	リソースが必要
	<border-style>		X	O	X	X	X	リソースが必要
	inherit		X	O	X	X	X	リソースが必要
outline-width		visual, interactive	X	O	X	X	X	リソースが必要
	<border-width>		X	O	X	X	X	リソースが必要
	inherit		X	O	X	X	X	リソースが必要
Misc								
direction		visual	X	O	X	X	X	
	ltr		X	O	X	X	X	
	rtl		X	O	X	X	X	
	inherit		X	O	X	X	X	
display		all	O	O	O	A	O	
	inline		O	O	O	O	O	
	block		O	O	O	O	X	
	list-item		O	O	O	O	O	
	run-in		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	compact		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	marker		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	table		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	inline-table		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	table-row-group		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	table-header-group		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	table-footer-group		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	table-row		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	table-column-group		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	table-column		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	table-cell		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	table-caption		X	O	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない
	none		O	O	O	O	O	
	inherit		O	O	O	O	O	
list-style		visual	O	O	O	A	O	
	'list-style-type' 'list-style-position' 'list-style-image'		O	O	O	A	O	
	inherit		O	O	O	A	O	

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
list-style-image		visual	○	○	○	○	○	
	<uri>		○	○	○	○	○	
	none		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
list-style-position		visual	○	○	○	○	○	
	inside		○	○	○	○	○	
	outside		○	○	○	○	○	
list-style-type		visual	○	○	○	○	○	
	disc		○	○	○	○	○	
	circle		○	○	○	○	○	
list-style-type	square		○	○	○	○	○	
	decimal		○	○	○	○	○	
	decimal-leading-zero		○	○	○	X	○	
	lower-roman		○	○	○	○	○	
	upper-roman		○	○	○	○	○	
	lower-greek		○	○	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	lower-alpha		○	○	○	○	○	
	lower-latin		○	○	○	X	○	
	upper-alpha		○	○	○	○	○	
	upper-latin		○	○	○	X	○	
	hebrew		○	○	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	armenian		○	○	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	georgian		○	○	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	CJK-ideographic		○	○	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	hiragana		○	○	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	katakana		○	○	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	hiragana-iroha		○	○	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	katakana-iroha		○	○	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
	none		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	
marker-offset		visual	X	○	X	X	X	
	<length>		X	○	X	X	X	
	auto		X	○	X	X	X	
	inherit		X	○	X	X	X	
unicode-bidi		visual	X	○	X	X	X	リソースが必要
	normal		X	○	X	X	X	リソースが必要
	embed		X	○	X	X	X	リソースが必要
	bidi-override		X	○	X	X	X	リソースが必要
	inherit		X	○	X	X	X	リソースが必要
white-space		visual	○	○	○	○	○	
	normal		○	○	○	○	○	
	pre		○	○	○	○	X	
	nowrap		○	○	○	○	○	
	inherit		○	○	○	○	○	

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
Audio Replay								
azimuth	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
cue	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
cue-before	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
cue-after	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
elevation	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
pause	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
pause-before	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
pause-after	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
pitch	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
pitch-range	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
play-during	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
richness	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
speak	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
speak-header	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
speak-numeral	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
speak-punctuation	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
speech-rate	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
stress	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
voice-family	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
volume	(omitted)	aural	X	O	X	X	X	aural メディアはサポートしない
Page								
marks	(omitted)	visual, paged	X	O	X	X	X	paged メディアはサポートしない
orphans	(omitted)	visual, paged	X	O	X	X	X	paged メディアはサポートしない
page	(omitted)	visual, paged	X	O	X	X	X	paged メディアはサポートしない
page-break-before	(omitted)	visual, paged	X	O	X	X	X	paged メディアはサポートしない
page-break-after	(omitted)	visual, paged	X	O	X	X	X	paged メディアはサポートしない
page-break-inside	(omitted)	visual, paged	X	O	X	X	X	paged メディアはサポートしない
size	(omitted)	visual, paged	X	O	X	X	X	paged メディアはサポートしない
widows	(omitted)	visual, paged	X	O	X	X	X	paged メディアはサポートしない

Properties	Values	Media groups	CSS1	CSS2	CSS Mobile Profile 1.0	WAP CSS Specification	NF v3.0 Rel1.0	NetFront3.0 特記事項
Selector Patterns								
*			X	O	O	O	O	
E			O	O	O	O	O	
E F			O	O	O	O	O	
E > F			X	O	X	X	O	NF3 固有
E:first-child			X	O	X	X	O	NF3 固有
E:link			O	O	O	O	O	
E:visited			O	O	O	A	O	
E:active			O	O	O	A	O	
E:hover			X	O	X	X	O	NF3 固有
E:focus			X	O	O	A	O	
E:lang(c)			X	O	X	X	X	
E + F			X	O	X	X	O	NF3 固有
E[foo]			X	O	X	X	O	NF3 固有
E[foo="warning"]			X	O	X	X	O	NF3 固有
E[foo!="warning"]			X	O	X	X	O	NF3 固有
E[lang="en"]			X	O	X	X	X	NF3 固有
DIV.warning			O	O	O	O	O	
E#myid			O	O	O	O	O	
E:first-letter			O	O	-	X	X	
E:first-line			O	O	-	X	X	
E:before			X	O	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
E:after			X	O	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない
E, F			O	O		O	O	
WAP CSS Extension: Marquee								
-wap-marquee		visual	X	X	X	O	O	
-wap-marquee-style		visual	X	X	X	A	O	
-wap-marquee-loop		visual	X	X	X	A	O	
-wap-marquee-dir		visual	X	X	X	A	O	
-wap-marquee-speed		visual	X	X	X	A	O	
WAP CSS Extension: Access Keys								
-wap-accesskey		interactive	X	X	X	O	X	
WAP CSS Extension: Input								
-wap-input-format		interactive	X	X	X	O	X	
-wap-input-required		interactive	X	X	X	O	X	

Chapter 3

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 WML

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

- (1) コンテンツをより多機能にするため
- (2) 不必要なソースコードの編集をさけるため

Items	Elements	Attributes	WML1.3	NF v3.0 Rel1.0	特記事項
WML and URLs	URL Schemes	URL Schemes	O	X	
	Fragment Anchors	Fragment Anchors	O	X	
	Relative URLs	Relative URLs	O	X	
WML Character set	character encoding	UTF-8 Encoding	A	X	
		UTF-16 Encoding	A	X	
		UCS-4 Encoding	A	X	
		Other character encoding	A	X	
		Reference processing	O	X	
	Character entities	Character entities	O	X	
	decimal number	O	X		
	hexadecimal number	O	X		
WML Syntax	Entities	Entities	O	X	
	Elements	Elements	O	X	
	Attributes	Attributes	O	X	
	coments	coments	O	X	
	Variables	Variables	O	X	
		variable consult	O	X	
	Case Sensitivity	Case Sensitivity	O	X	
	CDATA Section	CDATA Section	O	X	
	Processing Instructions	Processing Instructions	O	X	
	Errors	Errors	O	X	
Core WML Data Types	Character Data	CDATA	O	X	
		OCDATA	O	X	
		NMTOEKN	O	X	
	Length	Length	O	X	
	Vdata	Vdata	O	X	
	Flow	Flow	O	X	
	HREF	HREF	O	X	
	Boolean	Boolean	O	X	
	Number	Number	O	X	
	xml:lang	xml:lang	A	X	
	The id and class Attributes	The id and class Attributes	A	X	
	ContentType	ContentType	O	X	

Items	Elements	Attributes	WML1.3	NF v3.0 Rel1.0	特記事項
Events and Navigation	Navigation and Event Handling	Navigation and Event Handling	O	X	
	History	History	O	X	
		go navigation	O	X	
		prev navigation	O	X	
		right and left Key history	O	X	
	The Postfield Element	Postfield	O	X	
		name	O	X	
		value	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Setvar Element	setvar	O	X	
		name	O	X	
		value	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Go Element	go	O	X	
		href	O	X	
		sendreferer	O	X	
		method	O	X	
		enctype	O	X	
		cache-control	O	X	
		accept-charset	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Prev Element	prev	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Refresh Element	refresh	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Noop Element	noop	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	Card/Deck task Shadowing	Card/Deck task Shadowing	O	X	
	The Do Element	do	O	X	
		type	O	X	
		label	O	X	
		name	O	X	
		optional	A	X	
		xml:lang	A	X	
	id	A	X		
	class	A	X		

Items	Elements	Attributes	WML1.3	NF v3.0 Rel1.0	特記事項
	The Anchor Element	anchor	O	X	
		title	A	X	
		accesskey	A	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The A Element	a	O	X	
		href	O	X	
		title	A	X	
		accesskey	A	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	Intrinsic Events	Intrinsic Events	O	X	
		Event bindings must not conflict	A	X	
	The Onevent Element	onevent	O	X	
		type	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	Card/Deck Intrinsic Events	Card/Deck Intrinsic Events	A	X	
The State Model	The Browser Context	The Browser Context	O	X	
	Initialisation(newcontext)	Initialisation(newcontext)	O	X	
	Variables	Variables	O	X	
	Variable Substitution	Variable Substitution	O	X	
	Parsing the Variable Substitution Syntax	Parsing the Variable Substitution Syntax	O	X	
	The Dollar-sign Character	The Dollar-sign Character	O	X	
	Validation	Validation	O	X	
	Context Restrictions	Context Restrictions	O	X	
The Structure of WML Decks	Document Prologue	Document Prologue	O	X	
	The WML Element	wml	O	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Head Element	head	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Access Element	access	O	X	
		domain	O	X	
		path	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	

Items	Elements	Attributes	WML1.3	NF v3.0 Rel1.0	特記事項
	The Meta Element	meta	A	X	
		http-equiv	A	X	
		name	A	X	
		forua	A	X	Proxy へのみ必要 ブラウザには影響なし
		content	A	X	
		scheme	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
		name http-equiv double Prohibition of definition	A	X	
	The Template Element	template	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
		onenterforward	O	X	
		onenterbackward	O	X	
		ontimer	O	X	
	The Card Element	card	O	X	
		title	A	X	
		newcontext	O	X	
		ordered	A	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
		onenterforward	O	X	
		onenterbackward	O	X	
		ontimer	O	X	
	The Select Element	select	O	X	
		title	A	X	
		name	O	X	
	value	O	X		
	iname	O	X		
	ivalue	O	X		
	multiple	O	X		
	tabindex	A	X		
	accesskey	A	X	WML1.3 に定義なし	
	xml:lang	A	X		
	id	A	X		
	class	A	X		
	The choice process of the early choice item	O	X		
The Option Element	option	O	X		
	value	O	X		
	title	A	X		
	onpick	O	X		
	xml:lang	A	X		
	id	A	X		
	class	A	X		

Items	Elements	Attributes	WML1.3	NF v3.0 Rel1.0	特記事項
	The Optgroup Element	optgroup	A	X	
		title	A	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Input Element	input	O	X	
		name	O	X	
		type	O	X	
		value	O	X	
		format	O	X	
		emptyok	O	X	
		size	O	X	
		maxlength	O	X	
		tabindex	A	X	
		title	A	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
		accesskey	A	X	
		An early value establishment process	O	X	
	The Fieldset Element	fieldset	A	X	
		title	A	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Timer Element	timer	O	X	
		name	O	X	
		value	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
		Strange numerical value renewal timing	O	X	
	Emphasis	Emphasis	A	X	
		White Space	O	X	
		b	A	X	
		big	A	X	
		em	A	X	
		l	A	X	
		small	A	X	
		strong	A	X	
		u	A	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	

Items	Elements	Attributes	WML1.3	NF v3.0 Rel1.0	特記事項
	Paragraphs	p	O	X	
		align	O	X	
		mode	O	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Br Element	br	O	X	
		id	A	X	
		xml:lang	A	X	
		class	A	X	
	The Table Element	table	O	X	
		title	A	X	
		align	O	X	
		columns	O	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
		The number of columns in a table must not be set to zero.	A	X	
	The Tr Element	tr	O	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Td Element	td	O	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	The Pre Element	pre	A	X	
		xml:space	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	
	Images	img	O	X	
		alt	O	X	
		src	O	X	
		localsrc	A	X	
		vspace	A	X	
		hspace	A	X	
		align	O	X	
		height	O	X	
		width	O	X	
		xml:lang	A	X	
		id	A	X	
		class	A	X	

Items	Elements	Attributes	WML1.3	NF v3.0 Rel1.0	特記事項
User Agent Semantics	Deck access control	Deck access control	O	X	
	Low-memory	Low-memory	A	X	
	Error handling	Error handling	O	X	
	Unknown DTD handling	Unknown DTD handling	O	X	
	Inter-card navigation	The Go Task	O	X	
		The Prev Task	O	X	
		The Noop Task	O	X	
		The Refresh Task	O	X	
		Task Execution Failure	O	X	
		NEXT Task	O	X	
A compact Binary Representation of WML	Extension Tokens	Tag Tokens	O	X	
		Encoding Semantics	O	X	
	Encoding Semantics	Encoding Variables	O	X	
		Encoding Tag and Attributes Names	O	X	
	XML Well-formed	XML Well-formed	O	X	
	XML Validation	XML Validation	A	X	

Chapter 4

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 JavaScript Core

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

- (1) コンテンツをより多機能にするため
- (2) 不必要なソースコードの編集をさけるため

Objects	Constructors/Properties/Methods	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
Global	(Properties)					
	NaN	○	○	○	○	
	Infinity	○	○	○	○	
	undefined	○	○	○	○	
	(Functions)					
	eval(x)	○	○	○	○	
	parseInt(string [, radix])	○	○	○	○	
	parseFloat(string)	○	○	○	○	
	isNaN(number)	○	○	○	○	
	isFinite(number)	○	○	○	○	
	decodeURI(encodedURI)	○	X	X	○	Unicode はサポートしない
	decodeURIComponent(encodedURIComponent)	○	X	X	○	Unicode はサポートしない
	encodeURI(uri)	○	X	X	○	Unicode はサポートしない
	encodeURIComponent(uriComponent)	○	X	X	○	Unicode はサポートしない
	taint([dataElementName])	X	X	X	X	
	untaint([dataElementName])	X	X	X	X	
	escape(string)	○	○	○	○	Unicode はサポートしない / ECMA-262 3rd 仕様書の付録に説明あり
	unescape(string)	○	○	○	○	Unicode はサポートしない / ECMA-262 3rd 仕様書の付録に説明あり
Objects	(as a Function)					
	Object([value])	○	○	○	○	
	(Constructor)					
	new Object([value])	○	○	○	○	
	(Properties)					
	length	○	○	○	○	
	prototype	○	○	○	○	
	constructor	○	○	○	○	
	(Methods)					
	toString()	○	○	○	○	
	toLocaleString()	○	X	X	○	
	valueOf()	○	○	○	○	
	hasOwnProperty(V)	○	X	X	○	
	isPrototypeOf(V)	○	X	X	○	
	propertyIsEnumerable(V)	○	X	X	○	
	eval(string)	X	○	X	X	
	toSource()	X	○	○	X	
	unwatch(prop)	X	○	○	X	
	watch(prop, handler)	X	○	○	X	

Objects	Constructors/Properties/Methods	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
Function	(as a Function)					
	Function([p1, p2, ... , pN,] body)	○	○	○	○	
	(Constructor)					
	new Function([p1, p2, ... , pN,] body)	○	○	○	○	
	(Properties)					
	length	○	○	○	○	
	prototype	○	○	○	○	
	constructor	○	○	○	○	
	(Methods)					
	toString()	○	○	○	○	
	apply(thisArg [, argArray])	○	○	○	○	
	call(thisArg [, arg1, arg2, ... , argN])	○	○	○	○	
	toSource()	X	○	○	X	
	valueOf()	○	○	○	○	
	Function Instance	(Properties)				
length		○	○	○	○	
prototype		○	○	○	○	
arity		X	○	○	X	
Arguments	(Properties)					
	callee	○	○	○	○	
	caller	X	○	○	X	
	length	○	○	○	○	
Array	(as a Function)					
	Array([item1, item2, ... , itemN])	○	○	○	○	
	(Constructors)					
	new Array([item0, item1, ... , itemN])	○	○	○	○	
	new Array(len)	○	○	○	○	
	(Properties)					
	length	○	○	○	○	
	prototype	○	○	○	○	
	constructor	○	○	○	○	
	(Methods)					
	toString()	○	○	○	○	
	toLocaleString()	○	X	X	○	
	concat([item1, item2, ... , itemN])	○	○	○	○	
	join(separator)	○	○	○	○	
	pop()	○	○	○	○	
	push([item1, item2, ... , itemN])	○	○	○	○	
	reverse()	○	○	○	○	
	shift()	○	○	○	○	
	slice(start [, end])	○	○	○	○	
	sort(comparefn)	○	○	○	○	
	splice(start, deleteCount [, item1, item2, ... , itemN])	○	○	○	○	
unshift([item1, item2, ... , itemN])	○	○	○	○		
toSource()	X	○	○	X		
valueOf()	○	○	○	○		

Objects	Constructors/Properties/Methods	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
Array Instance	length	○	○	○	○	
	index	○	○	○	○	RegExp.prototype.exec() などの戻り値用
	input	○	○	○	○	RegExp.prototype.exec() などの戻り値用
String	(as a Function)					
	String([value])	○	○	○	○	
	(Constructor)					
	new String([value])	○	○	○	○	
	(Properties)					
	length	○	○	○	○	
	prototype	○	○	○	○	
	constructor	○	○	○	○	
	(Methods)					
	fromCharCode([code0, code1, ..., codeN])	○	○	○	○	Unicode はサポートしない
	toString()	○	○	○	○	
	valueOf()	○	○	○	○	
	charAt(pos)	○	○	○	○	
	charCodeAt(pos)	○	○	○	○	Unicode はサポートしない
	concat([item1, item2, ..., itemN])	○	○	○	○	
	indexOf(pattern [, pos])	○	○	○	○	
	lastIndexOf(pattern [, pos])	○	○	○	○	
	localeCompare(that)	○	X	X	○	Unicode はサポートしない
	match(regex)	○	○	○	○	
	replace(searchValue, replaceValue)	○	○	○	○	
	search(regex)	○	○	○	○	
	slice(start [, end])	○	○	○	○	
	split(separator [, lim])	○	○	○	○	
	substring(start, end)	○	○	○	○	
	substr(start [, length])	○	○	○	○	ECMA-262 3rd 仕様書の付録に説明あり
	toLowerCase()	○	○	○	○	
	toLocaleLowerCase()	○	X	X	○	
	toUpperCase()	○	○	○	○	
	toLocaleUpperCase()	○	X	X	○	
	anchor(string)	X	○	○	○	Netscape 拡張機能
	link(string)	X	○	○	○	Netscape 拡張機能
	fontcolor(string)	X	○	○	○	Netscape 拡張機能
fontsize(string)	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
big()	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
blink()	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
bold()	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
fixed()	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
italics()	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
small()	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
strike()	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
sub()	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
sup()	X	○	○	○	Netscape 拡張機能	
toSource()	X	○	○	X		

Objects	Constructors/Properties/Methods	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
String Instance	string.length	○	○	○	○	
Boolean	(as a Function)					
	Boolean(value)	○	○	○	○	
	(Constructor)					
	new Boolean(value)	○	○	○	○	
	(Properties)					
	length	○	○	○	○	
	prototype	○	○	○	○	
	constructor	○	○	○	○	
	(Methods)					
	toString()	○	○	○	○	
	valueOf()	○	○	○	○	
	toSource()	X	○	○	X	
Number	(as a Function)					
	Number([value])	○	○	○	○	
	(Constructor)					
	new Number([value])	○	○	○	○	
	(Properties)					
	length	○	○	○	○	
	prototype	○	○	○	○	
	constructor	○	○	○	○	
	MAX_VALUE	○	○	○	○	
	MIN_VALUE	○	○	○	○	
	NaN	○	○	○	○	
	NEGATIVE_INFINITY	○	○	○	○	
	POSITIVE_INFINITY	○	○	○	○	
	(Methods)					
	toString([radix])	○	○	○	○	
	toLocaleString()	○	X	X	○	
	valueOf()	○	○	○	○	
	toFixed(fractionDigits)	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
	toExponential(fractionDigits)	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
	toPrecision(precision)	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
	toSource()	X	○	○	X	

Objects	Constructors/Properties/Methods	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
Math	(Properties)					
	E	○	○	○	○	
	LN10	○	○	○	○	
	LN2	○	○	○	○	
	LOG2E	○	○	○	○	
	LOG10E	○	○	○	○	
	PI	○	○	○	○	
	SQRT1_2	○	○	○	○	
	SQRT2	○	○	○	○	
	(Methods)					
	abs(x)	○	○	○	○	
	acos(x)	○	○	○	○	
	asin(x)	○	○	○	○	
	atan(x)	○	○	○	○	
	atan2(y, x)	○	○	○	○	
	ceil(x)	○	○	○	○	
	cos(x)	○	○	○	○	
	exp(x)	○	○	○	○	
	floor(x)	○	○	○	○	
	log(x)	○	○	○	○	
	max([value1, value2, ... , valueN])	○	○	○	○	
	min([value1, value2, ... , valueN])	○	○	○	○	
	pow(x, y)	○	○	○	○	
	random()	○	○	○	○	
	round(x)	○	○	○	○	
	sin(x)	○	○	○	○	
	sqrt(x)	○	○	○	○	
	tan(x)	○	○	○	○	
Date	(as a Function)					
	Date ([year, month, date, hours, minutes, seconds, ms])	○	○	○	○	
	(Constructors)					
	new Date(year, month [, date, hours, minutes, seconds, ms])	○	○	○	○	
	new Date()	○	○	○	○	
	new Date(milliseconds)	○	○	○	○	
	new Date(dateString)	○	○	○	○	
	(Properties)					
	length	○	○	○	○	
	prototype	○	○	○	○	
	constructor	○	○	○	○	

Objects	Constructors/Properties/Methods	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
	(Methods)					
	parse(string)	○	○	○	○	
	UTC(year, month [, date, hours, minutes, seconds, ms])	○	○	○	○	
	toString()	○	○	○	○	
	toDateString()	○	X	X	○	
	toTimeString()	○	X	X	○	
	toLocaleString()	○	○	○	○	
	toLocaleDateString()	○	X	X	○	
	toLocaleTimeString()	○	X	X	○	
	valueOf()	○	○	○	○	
	getTime()	○	○	○	○	
	getFullYear()	○	○	○	○	
	getUTCFullYear()	○	○	○	○	
	getMonth()	○	○	○	○	
	getUTCMonth()	○	○	○	○	
	getDate()	○	○	○	○	
	getUTCDate()	○	○	○	○	
	getDay()	○	○	○	○	
	getUTCDay()	○	○	○	○	
	getHours()	○	○	○	○	
	getUTCHours()	○	○	○	○	
	getMinutes()	○	○	○	○	
	getUTCMinutes()	○	○	○	○	
	getSeconds()	○	○	○	○	
	getUTCSeconds()	○	○	○	○	
	getMilliseconds()	○	○	○	○	
	getUTCMilliseconds()	○	○	○	○	
	getTimezoneOffset()	○	○	○	○	
	setTime(time)	○	○	○	○	
	setMilliseconds(ms)	○	○	○	○	
	setUTCMilliseconds(ms)	○	○	○	○	
	setSeconds(sec [, ms])	○	○	○	○	
	setUTCSeconds(sec [, ms])	○	○	○	○	
	setMinutes(minute [, sec, ms])	○	○	○	○	
	setUTCMinutes(minute [, sec, ms])	○	○	○	○	
	setHours(hour [, minute, sec, ms])	○	○	○	○	
	setUTCHours(hour [, minute, sec, ms])	○	○	○	○	
	setDate(date)	○	○	○	○	
	setUTCDate(date)	○	○	○	○	
	setMonth(month [, date])	○	○	○	○	
	setUTCMonth(month [, date])	○	○	○	○	
	setFullYear(year [, month, date])	○	○	○	○	
	setUTCFullYear(year [, month, date])	○	○	○	○	
	toUTCString()	○	○	○	○	
	toGMTString()	○	○	○	○	ECMA-262 3rd 仕様書の付録に説明あり
	getYear()	○	○	○	○	ECMA-262 3rd 仕様書の付録に説明あり
	setYear(year)	○	○	○	○	ECMA-262 3rd 仕様書の付録に説明あり
	toSource()	X	○	○	X	

Objects	Constructors/Properties/Methods	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
RegExp	(as a Function)					
	RegExp(pattern [, flags])	○	○	○	○	
	(Constructor)					
	new RegExp(pattern [, flags])	○	○	○	○	
	(Properties)					
	length	○	○	○	○	
	prototype	○	○	○	○	
	constructor	○	○	○	○	
	\$1, ...\$9	X	○	○	X	
	input(also \$_)	X	○	○	X	
	lastMatch(also \$&)	X	○	○	X	
	lastParen(also \$+)	X	○	○	X	
	leftContext(also \$')	X	○	○	X	
	rightContext(also \$')	X	○	○	X	
	multiline(also \$*)	X	○	○	X	
	(Methods)					
	exec([string])	○	○	○	○	
	test([string])	○	○	○	○	
	toString()	○	○	○	○	
	compile(pattern [, flags])	X	○	○	X	
	toSource()	X	○	○	X	
	valueOf()	○	○	○	○	
RegExp Instance	(Properties)					
	source	○	○	○	○	
	global	○	○	○	○	
	ignoreCase	○	○	○	○	
	multiline	○	X	X	○	
	lastIndex	○	○	○	○	
Error	(as a Function)					
	Error(message)	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
	(Constructor)					
	new Error(message)	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
	(Properties)					
	length	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
	prototype	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
	constructor	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
	name	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
	message	○	X	X	X	JavaScript 1.5 用に追加
	(Methods)					
	toString()	○	X	X	○	
EvalError	The same as "Error Object"	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
RangeError	The same as "Error Object"	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
ReferenceError	The same as "Error Object"	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
SyntaxError	The same as "Error Object"	○	X	X	X	JavaScript 1.5 用に追加
TypeError	The same as "Error Object"	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加
URIError	The same as "Error Object"	○	X	X	○	JavaScript 1.5 用に追加

Chapter 5

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 JavaScript Statements

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

- (1) コンテンツをより多機能にするため
- (2) 不必要なソースコードの編集をさけるため

Statements	Syntax	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項
Variable Statement	<code>var varname [= value] [..., varname [= value]]</code>	○	○	○	○	
Empty Statement	<code>;</code>	○	○	○	○	
if Statement	<code>if (condition) { statements1 } [else { statements2 }]</code>	○	○	○	○	
Iteration Statements	<code>do statements while (condition);</code>	○	○	○	○	
	<code>while (condition) { statements }</code>	○	○	○	○	
	<code>for ([initial-expression]; [condition]; [increment-expression]) { statements }</code>	○	○	○	○	
	<code>for (variable in object) { statements }</code>	○	○	○	○	
continue Statement	<code>continue [label]</code>	○	○	○	○	
break Statement	<code>break [label]</code>	○	○	○	○	
return Statement	<code>return expression</code>	○	○	○	○	
with Statement	<code>with (object) { statements }</code>	○	○	○	○	
label Statement	<code>label : statements</code>	○	○	○	○	

Statements	Syntax	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
switch Statement	<pre>switch (expression) { case label : statements; break; case label : statements; break; ... default : statements; }</pre>	O	O	O	O	
throw Statement	throw expression	O	X	O	O	
try Statement	<pre>try { statements } [catch (catchID) { statements }] [finally { statements }]</pre>	O	X	O	O	
function Statement	<pre>function name([param][,param] [..., param]) { statements }</pre>	O	O	O	O	
Comments	// comment text	O	O	O	O	
	/* multiple line comment text */	O	O	O	O	
export Statement	export name1, name2, ..., nameN	X	O	O	X	
	export *	X	O	O	X	
import Statement	import objectName. name1, objectName. name2,...,objectName. nameN	X	O	O	X	
	import objectName.*	X	O	O	X	

Chapter 6

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 JavaScript Operators

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

- (1) コンテンツをより多機能にするため
- (2) 不必要なソースコードの編集をさけるため

Operators	Syntax	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
Arithmetic Operators	x ++	○	○	○	○	
	++ x	○	○	○	○	
	+ x	○	○	○	○	
	x --	○	○	○	○	
	-- x	○	○	○	○	
	- x	○	○	○	○	
	x + y	○	○	○	○	
	x - y	○	○	○	○	
	x * y	○	○	○	○	
	x / y	○	○	○	○	
x % y	○	○	○	○		
Comparison Operators	x == y	○	○	○	○	
	x != y	○	○	○	○	
	x === y	○	○	○	○	
	x !== y	○	○	○	○	
	x > y	○	○	○	○	
	x >= y	○	○	○	○	
	x < y	○	○	○	○	
x <= y	○	○	○	○		
Bitwise Operators	x & y	○	○	○	○	
	x y	○	○	○	○	
	x ^ y	○	○	○	○	
	~ x	○	○	○	○	
	x << y	○	○	○	○	
	x >> y	○	○	○	○	
	x >>> y	○	○	○	○	
Logical Operators	expr1 && expr2	○	○	○	○	
	expr1 expr2	○	○	○	○	
	! expr	○	○	○	○	

Operators	Syntax	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.?)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
Assignment Operators	x = y	○	○	○	○	
	x += y	○	○	○	○	
	x -= y	○	○	○	○	
	x *= y	○	○	○	○	
	x /= y	○	○	○	○	
	x %= y	○	○	○	○	
	x <<= y	○	○	○	○	
	x >>= y	○	○	○	○	
	x >>>= y	○	○	○	○	
	x &= y	○	○	○	○	
	x ^= y	○	○	○	○	
	x = y	○	○	○	○	
	String Operators	string + string	○	○	○	○
string += string		○	○	○	○	
Conditional Operator	condition ? expr1 : expr2	○	○	○	○	
Comma Operator	expr1, expr2	○	○	○	○	
delete Operators	delete objectName	○	○	○	○	
	delete objectName. property	○	○	○	○	
	delete objectName[index]	○	○	○	○	
	delete property	○	○	○	○	
new Operator	objectName = new objectType (param1 [, param2] ...[, paramN])	○	○	○	○	
typeof Operators	typeof operand	○	○	○	○	
	typeof (operand)	○	○	○	○	
void Operators	void (expression)	○	○	○	○	
	void expression	○	○	○	○	
instanceof Operator	objectName instanceof objectType	○	X	○	○	
in Operator	propNameOrNumber in objectName	○	X	○	○	
this keyword	this[. propertyName]	○	○	○	○	
Others	[]	○	○	○	○	
	()	○	○	○	○	
	.	○	○	○	○	

Chapter 7

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 JavaScript Types and Literals

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

- (1) コンテンツをより多機能にするため
- (2) 不必要なソースコードの編集をさけるため

Types	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.x)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
Undefined Type	○	○	○	○	
Null Type	○	○	○	○	
Boolean Type	○	○	○	○	
Number Type	○	○	○	○	
String Type	○	○	○	○	
Object Type	○	○	○	○	

Literals	ECMA-262 3rd Edition	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	JavaScript 1.4 (Netscape 4.x)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項
Boolean values	○	○	○	○	
Numbers	○	○	○	○	
Strings	○	○	○	○	
Array	○	○	○	○	
Object	○	○	○	○	
null	○	○	○	○	

Chapter 8

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 DOM0JavaScript Binding

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

- (1) コンテンツをより多機能にするため
- (2) 不必要なソースコードの編集をさけるため

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	JavaScript 1.3 (NetScape 4.06)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
Navigator	(Attributes)						
	appName	DOMString	○	○	○		
	appName	DOMString	○	○	○		
	appVersion	DOMString	○	○	○		
	language	DOMString	○	○	○		
	mimeType	MimeTypeArray	○	○	○		
	platform	DOMString	○	○	○		
	oscpu	DOMString	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	vendor	DOMString	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	vendorSub	DOMString	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	product	DOMString	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	productSub	DOMString	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	plugins	PluginArray	○	○	○		
	securityPolicy		○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	userAgent	DOMString	○	○	○		
	cookieEnabled	boolean	○	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	(Methods)						
	javaEnabled()	boolean	-	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	preference(in DOMString prefName [, in DOMString setValue])	boolean/long	-	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	savePreferences()		-	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	taintEnabled()	boolean	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
MimeTypeArray	(Attributes)						
	length	unsigned long	○	○	○		
	.						
	[index]	MimeType	○	○	X		
	["name"]	MimeType	○	○	X		
	.name	MimeType	○	X	X		
MimeType	(Attributes)						
	description	DOMString	○	○	X		
	enabledPlugin	Plugin	○	○	X		
	suffixes	DOMString	○	○	X		
	type	DOMString	○	○	X		
PluginArray	(Attributes)						
	length	unsigned long	○	○	○		
	(Methods)						
	refresh(in boolean reload)	void	-	○	X		
	.						
	[index]	Plugin	○	○	X		
	["name"]	Plugin	○	○	X		
	.name	Plugin	○	X	X		
Plugin	(Attributes)						
	description	DOMString	○	○	X		
	filename	DOMString	○	○	X		
	length	unsigned long	○	○	X		
	name	DOMString	○	○	X		

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	JavaScript 1.3 (NetScape 4.06)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
Screen	(Attributes)						
	availHeight	long	○	○	○		
	availLeft	long	○	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	availTop	long	○	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	availWidth	long	○	○	○		
	colorDepth	long	○	○	○		
	height	long	○	○	○		
	pixelDepth	long	○	○	○		
	width	long	○	○	○		
WindowCollection	(Attributes)						
	length	unsigned long	○	○	○		
	[index]	Window	X	○	○		サポートしない
	["name"]	Window	X	○	○		サポートしない
Window	.name	Window	X	X	○		サポートしない
	(Attributes)						
	closed	boolean	○	○	○		
crypto	Crypto	○	○	X			
defaultStatus	DOMString	X	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	ステータス表示の変更	
document	HTMLDocument	○	○	○			
frames	WindowCollection	○	○	○			
history	History	○	○	○			
innerHeight	long	X	○	○		サポートしない	
innerWidth	long	X	○	○		サポートしない	
length	unsigned long	○	○	○			
location	Location	X	○	○		新 URL にロケーション設定	
locationbar	Bar	○	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
menubar	Bar	○	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
name	DOMString	X	○	○		名前変更	
navigator	Navigator	○	X	○			
offscreenBuffering	boolean	X	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない		
opener	Window	X	○	○		サポートしない	
outerHeight	long	X	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
outerWidth	long	X	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
pageXOffset	long	○	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
pageYOffset	long	○	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
parent	Window	○	○	○			
personalbar	Bar	○	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
screen	Screen	○	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
screenX	long	X	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
screenY	long	X	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
scrollbars	Bar	○	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
self	Window	○	○	○			
status	DOMString	X	○	X			
statusbar	Bar	○	○	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
toolbar	Bar	○	○	○			
top	Window	○	○	○			
window	Window	○	○	○			

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	JavaScript 1.3 (NetScape 4.06)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
	(Methods)						
	alert(in DOMString message)	void	-	○	○		
	atob(encodedData)		-	○	X		
	back()	void	-	○	○		
	blur()	void	-	○	X		
	btoa(stringToEncode)		-	○	X		
	captureEvents(eventType1 [, eventTypeN...])	void	-	○	X		
	clearInterval(in long intervalID)	void	-	○	○		
	clearTimeout(in long timeoutID)	void	-	○	○		
	close()	void	-	○	○		
	confirm(in DOMString message)	boolean	-	○	○		
	disableExternalCapture()	void	-	○	X		
	enableExternalCapture()	void	-	○	X		
	find(in DOMString string, in boolean caseSensitive, in boolean backward)	boolean	-	○	X		
	focus()	void	-	○	X		
	forward()	void	-	○	○		
	handleEvent(event)	void	-	○	X		
	home()	void	-	○	○		
	moveBy(in long horizontal, in long vertical)	void	-	○	X		
	moveTo(in long x-coordinate, in long y-coordinate)	void	-	○	X		
	open(in DOMString URL, in DOMString windowName, in DOMString windowFeatures)	Window	-	○	○		
	print()	void	-	○	X		
	prompt(in DOMString message, in DOMString inputDefault / in DOMString message, in long inputDefault)	DOMString	-	○	○		
	releaseEvents(eventType1 [, eventTypeN...])	void	-	○	X		
	resizeBy(in long horizontal, in long vertical)	void	-	○	X		
	resizeTo(in long outerWidth, in long outerHeight)	void	-	○	X		
	routeEvent(event)	void	-	○	X		
	scroll(in long x-coordinate, in long y-coordinate)	void	-	○	○		
	scrollBy(in long horizontal, in long vertical)	void	-	○	○		
	scrollTo (in long x-coordinate, in long y-coordinate)	void	-	○	○		
	setHotKeys(in boolean setting)		-	○	X		
	setInterval(in DOMString expression, in long msec, in Function function, in long msec, in arg1, argN)	long	-	○	○		
	setResizable(in boolean setting)		-	○	X		
	setTimeout(in DOMString expression, in long msec, in Function function, in long msec, in arg1, argN)	long	-	○	○		
	setZOptions(windowPosition)		-	○	X		
	stop()	void	-	○	○		

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	JavaScript 1.3 (NetScape 4.06)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
	(Event Handlers)						
	onblur	n/a	-	O	O		イベント・ハンドラ置換
	ondragdrop	n/a	-	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onerror	n/a	-	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onfocus	n/a	-	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onload	n/a	-	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onmove	n/a	-	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onresize	n/a	-	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onunload	n/a	-	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onabort	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onchange	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onclick	n/a	-	X	X		
	onclose	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onkeydown	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onkeypress	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onkeyup	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onmousedown	n/a	-	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onmousemove	n/a	-	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onmouseout	n/a	-	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onmouseover	n/a	-	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onmouseup	n/a	-	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onpaint	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onreset	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onscroll	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onselect	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	onsubmit	n/a	-	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	(Constructor)						
	new window()	n/a	-	O	O		

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	JavaScript 1.3 (NetScape 4.06)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
History	(Attributes)						
	current	DOMString	○	○	X	セキュリティ上 サポートしない	
	length	unsigned long	○	○	○		
	next	DOMString	○	○	X	セキュリティ上 サポートしない	
	previous	DOMString	○	○	X	セキュリティ上 サポートしない	
	(Methods)						
	back()	void	-	○	○		
	forward()	void	-	○	○		
	go(in long delta / in DOMString location)	void	-	○	○		
location	(Attributes)						
	hash	DOMString	X	○	○		新 URL にロケーション設定
	host	DOMString	X	○	○		新 URL にロケーション設定
	hostname	DOMString	X	○	○		新 URL にロケーション設定
	href	DOMString	X	○	○		新 URL にロケーション設定
	pathname	DOMString	X	○	○		新 URL にロケーション設定
	port	DOMString	X	○	○		新 URL にロケーション設定
	protocol	DOMString	X	○	○		新 URL にロケーション設定
	search	DOMString	X	○	○		新 URL にロケーション設定
	(Methods)						
	reload([in boolean forceGet])	void	-	○	○		
	replace(in DOMString URL)	void	-	○	○		
	toString()	DOMString	-	X	○		
Bar	(Methods)						
	visible	boolean	○	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
Crypto	(Methods)						
	random(numberOfBytes)	DOMString	-	○	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない	
	signText(text, selectionStyle [, authority1 [, authorityN...]])	DOMString	-	○	X		

Chapter 9

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 DOM Core Level1,2

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

- (1) コンテンツをより多機能にするため
- (2) 不必要なソースコードの編集をさけるため

Objects	Attributes/Methods	Exception	Types	Read only	DOM1	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
DOMException	(Attributes) code		unsigned short	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
DOMImplementation	(Methods) hasFeature (in DOMString feature, in DOMString version)		boolean	-	O	O		
DocumentFragment					O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
Document	(Attributes) doctype implementation documentElement		DocumentType DOMImplementation Element	O O O	O O O	X X X	リソースが必要であり、ほとんど使われない リソースが必要であり、ほとんど使われない リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	(Methods) createElement(in DOMString tagName)	raises (DOMException)	Element	-	O	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	createDocumentFragment()		DocumentFragment	-	O	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	createTextNode(in DOMString data)		Text	-	O	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	createComment(in DOMString data)		Comment	-	O	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	createCDATASection(in DOMString data)	raises (DOMException)	CDATASection	-	O	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	createProcessingInstruction (in DOMString target, in DOMString data)	raises (DOMException)	ProcessingInstruction	-	O	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	createAttribute(in DOMString name)	raises (DOMException)	Attr	-	O	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	createEntityReference (in DOMString name)	raises (DOMException)	EntityReference	-	O	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	getElementsByTagName (in DOMString tagname)		NodeList	-	O	O		
	importNode (in Node importedNode, in boolean deep)	raises (DOMException)	Node	-	X	X	DOM2	
	createElementNS (in DOMString namespaceURI, in DOMString qualifiedName)	raises (DOMException)	Element	-	X	X	DOM2	
	createAttributeNS (in DOMString namespaceURI, in DOMString qualifiedName)	raises (DOMException)	Attr	-	X	X	DOM2	
	getElementsByTagNameNS (in DOMString namespaceURI, in DOMString localName)		NodeList	-	X	X	DOM2	
	getElementById(in DOMString elementId)		Element	-	X	O	DOM2	

Objects	Attributes/Methods	Exception	Types	Read only	DOM1	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
Node	(Attributes)							
	nodeName		DOMString	○	○	○		
	nodeValue	raises(DOMException) on setting raises(DOMException) on retrieval	DOMString	○	○	○		サポートしない
	nodeType		unsigned short	○	○	○		
	parentNode		Node	○	○	○		
	childNodes		NodeList	○	○	○	ホワイトスペースと CR の処理はブラウザ依存	
	firstChild		Node	○	○	○	ホワイトスペースと CR の処理はブラウザ依存	
	lastChild		Node	○	○	○	ホワイトスペースと CR の処理はブラウザ依存	
	previousSibling		Node	○	○	○	ホワイトスペースと CR の処理はブラウザ依存	
	nextSibling		Node	○	○	○	ホワイトスペースと CR の処理はブラウザ依存	
	attributes		NamedNodeMap	○	○	○	ホワイトスペースと CR の処理はブラウザ依存	
	ownerDocument		Document	○	○	○		
	(Methods)							
	insertBefore(in Node newChild, in Node refChild)	raises (DOMException)	Node	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	replaceChild(in Node newChild, in Node oldChild)	raises (DOMException)	Node	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	removeChild(in Node oldChild)	raises (DOMException)	Node	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
appendChild(in Node newChild)	raises (DOMException)	Node	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要		
hasChildNodes()		boolean	-	○	○			
cloneNode(in boolean deep)		Node	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要		
NodeList	(Attributes)							
	length		unsigned long	○	○	○	メモリ節約のため、レンダリングに影響しないタグはオブジェクトを生成しない。	
	(Methods)							
item(in unsigned long index)		Node	-	○	○	メモリ節約のため、レンダリングに影響しないタグはオブジェクトを生成しない。		

Objects	Attributes/Methods	Exception	Types	Read only	DOM1	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
NamedNodeMap	(Attributes)							
	length		unsigned long	○	○	○		
	(Methods)							
	getNamedItem(in DOMString name)		Node	-	○	○		
	setNamedItem(in Node arg)	raises (DOMException)	Node	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	removeNamedItem(in DOMString name)	raises (DOMException)	Node	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	item(in unsigned long index)		Node	-	○	○		
	(Attributes)							
CharacterData	data	raises(DOMException) on setting raises(DOMException) on retrieval	DOMString	○	○	○		サポートしない
	length		unsigned long	○	○	○		
	(Methods)							
	substringData (in unsigned long offset, in unsigned long count)	raises (DOMException)	DOMString	-	○	○		
	appendData(in DOMString arg)	raises (DOMException)	void	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	insertData (in unsigned long offset, in DOMString arg)	raises (DOMException)	void	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	deleteData (in unsigned long offset, in unsigned long count)	raises (DOMException)	void	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
replaceData(in unsigned long offset , in unsigned long count, in DOMString arg)	raises (DOMException)	void	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要		
Attr	(Attributes)							
	name		DOMString	○	○	○		
	specified		boolean	○	○	○		
	value		DOMString	×	○	○		サポートしない
	ownerElement		ownerElement	-	×	×	DOM2	

Objects	Attributes/Methods	Exception	Types	Read only	DOM1	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
Element	(Attributes)							
	tagName		DOMString	○	○	○		
	(Methods)							
	getAttribute(in DOMString name)		DOMString	-	○	○		
	setAttribute (in DOMString name, in DOMString value)	raises (DOMException)	void	-	○	○		
	removeAttribute (in DOMString name)	raises (DOMException)	void	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	getAttributeNode (in DOMString name)		Attr	-	○	○		
	setAttributeNode (in Attr newAttr)	raises (DOMException)	Attr	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	removeAttributeNode (in Attr oldAttr)	raises (DOMException)	Attr	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	getElementsByTagName (in DOMString name)		NodeList	-	○	○		
	normalize()		void	-	○	×	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
	getAttributeNS (namespaceURI, localName);		DOMString	-	×	×	DOM2	
	setAttributeNS (namespaceURI, qualifiedName)	raises (DOMException)	void	-	×	×	DOM2	
	removeAttributeNS (namespaceURI, localName)	raises (DOMException)	void	-	×	×	DOM2	
	getAttributeNodeNS (namespaceURI, localName)		Attr	-	×	×	DOM2	
	setAttributeNodeNS(newAttr)	raises (DOMException)	Attr	-	×	×	DOM2	
	getElementsByTagNameNS (namespaceURI, localName)		NodeList	-	×	×	DOM2	
	hasAttribute(name)		boolean	-	×	×	DOM2	
	hasAttributeNS (namespaceURI, localName)		boolean	-	×	×	DOM2	

Objects	Attributes/Methods	Exception	Types	Read only	DOM1	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)
Text	(Methods)							
	splitText(in unsigned long offset)	raises (DOMException)	Text	-	O	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要	
Comment				-	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
CDATASection				-	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
DocumentType	(Attributes)							
	name		DOMString	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	entities		NamedNodeMap	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	notations		NamedNodeMap	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	publicId		DOMString	-	X	X	DOM2	
	systemId		DOMString	-	X	X	DOM2	
	internalSubset		DOMString	-	X	X	DOM2	
Notation	(Attributes)							
	publicId		DOMString	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	systemId		DOMString	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
Entity	(Attributes)							
	publicId		DOMString	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	systemId		DOMString	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	notationName		DOMString	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
EntityReference				-	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
ProcessingInstruction	(Attributes)							
	target		DOMString	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	
	data	raises (DOMException) on setting	DOMString	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない	

Chapter 10

NFv3.0 ブラウザ機能仕様書 要素/属性編 DOM HTML Level1,2

O: サポート済

A: オプション機能。実装は必要としない。

X: サポートされていない。

この仕様書は各機能がサポートされているかどうかを記述している。

各機能の詳細については、対応する記述を参照すること。

NF3 Rel.1.0 の特記事項について：

「NF3 固有」とは、W3C 仕様書ではサポートされていないが NF3 ではサポートされていることを表している。その理由としては、以下が挙げられる。

(1) コンテンツをより多機能にするため

(2) 不必要なソースコードの編集をさけるため。

* "img" 要素では、"width"、"height"、"attribute" の動的な変更はサポートされていない。

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
Event	(Attributes)								
	data	string	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	height		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	layerX	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	layerY	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	modifiers	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	pageX	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	pageY	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	screenX	integer	X	X	O	O	DOM2	サポートしない	
	screenY	integer	X	X	O	O	DOM2	サポートしない	
	target		X	X	O	O	DOM2	サポートしない	
	type	string	X	X	O	O	DOM2	サポートしない	
	which	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	width		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	x	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	y	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	bubbles	boolean	X	X	O	O	DOM2	サポートしない	
	cancelable	boolean	X	X	O	O	DOM2	サポートしない	
UIEvent:Event	view		X	X	O	O	DOM2	サポートしない	
	clientX		X	X	O	O	DOM2	サポートしない	
	clientY		X	X	O	O	DOM2	サポートしない	
	(Methods)								
	handleEvent		-	X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能		
HTMLFrameElement	(Attributes)								
	frameBorder	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
	longDesc	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
	marginHeight	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
	marginWidth	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
	name	DOMString	X	O	O	X		サポートしない	
	noResize	boolean	X	O	X	X		サポートしない	
	scrolling	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
	src	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
	the same as window		-	X	O	O			
	contentDocument	Document	-	X	-	X	DOM2		
	(Methods)								
	the same as window		-	X	O	O			
HTMLDocument	(Attributes)								
	alinkColor		X	X	O	O		サポートしない	
	all	HTMLCollection	O	X	X	O			
	anchors	HTMLCollection	O	O	O	O			
	applets	HTMLCollection	O	O	O	O			
	bgColor		X	X	O	X		ドキュメント背景色変更	
	body	HTMLElement	X	O	X	O		サポートしない	
	classes		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	cookie	DOMString	X	O	O	X		ドキュメント Cookie 変更	
	domain	DOMString	O	O	O	X			
	embeds		O	X	O	O			

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	fgColor		X	X	O	X		ドキュメント Foreground 色変更	
	formName		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	forms	HTMLCollection	O	O	O	O			
	height		X	X	O	X		サポートしない	
	ids		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	images	HTMLCollection	O	O	O	O			
	lastModified		O	X	O	X			
	layers		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	linkColor		X	X	O	O		サポートしない	
	links	HTMLCollection	O	O	O	O			
	location	Location	X	X	O	O		新 URL にロケーション設定	
	plugins		O	X	O	O			
	referrer	DOMString	O	O	O	O			
	styleSheets	styleSheetList	O	X	O	X			
	tags		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	title	DOMString	X	O	O	X		ドキュメント・タイトル変更	
	URL	DOMString	O	O	O	O			
	vlinkColor		X	X	O	O		サポートしない	
	width		X	X	O	O		サポートしない	
	(Methods)								
	captureEvents(eventType)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	close()	void	-	O	O	O			
	contextual(context1, ...[contextN,] affectedStyle)		-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	getElementsByName (in DOMString elementName)	NodeList	-	O	X	O			
	getSelection()		-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	handleEvent(event)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	open()	void	-	O	O	O			
	releaseEvents(eventType)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	routeEvent(event)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	write(in DOMString text)	void	-	O	O	O			
	writeln(in DOMString text)	void	-	O	O	O			
	(Event Handlers)								
	onclick	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onKeyPress	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLAnchorElement	(Attributes)								
	accessKey	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	charset	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	coords	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	href	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	hreflang	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	name	DOMString	X	O	O	O			サポートしない
	rel	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	rev	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	shape	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	tabIndex	long	X	O	X	O			サポートしない
	target	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	text		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	type	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	x		O	X	O	O			
	y		O	X	O	O			
	hash	DOMString	X	X	O	O			サポートしない
	host	DOMString	X	X	O	O			サポートしない
	hostname	DOMString	X	X	O	O			サポートしない
	href	DOMString	X	X	O	O			サポートしない
	pathname	DOMString	X	X	O	O			サポートしない
	port	DOMString	X	X	O	O			サポートしない
	protocol	DOMString	X	X	O	O			サポートしない
	search	DOMString	X	X	O	O			サポートしない
	(Methods)								
	blur()	void		-	O	X	O		
	focus()	void		-	O	X	O		
	(Event Handlers)								
	onclick			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換
	ondblclick			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onkeydown			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onkeypress			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onkeyup			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
onmousedown			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmousemove			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseout			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseover			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseup			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onfocus			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onblur			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement	
HTMLAppletElement	(Attributes)					0				
	align	DOMString	X	O	X	X				
	alt	DOMString	X	O	X	X				
	archive	DOMString	X	O	X	X				
	code	DOMString	X	O	X	X				
	codeBase	DOMString	X	O	X	X				
	height	DOMString	X	O	X	X				
	hspace	DOMString	X	O	X	X				
	name	DOMString	X	O	X	X				
	object	DOMString	X	O	X	X				
	vspace	DOMString	X	O	X	X				
	width	DOMString	X	O	X	X				
	all public attributes of the Java applet (Methods)				X	O	X	実装困難		
	all public methods of the Java applet				X	O	X	実装困難		
HTMLImageElement	(Attributes)									
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない		
	alt	DOMString	X	O	X	O		サポートしない		
	border	DOMString	X	O	O	O		サポートしない		
	complete	boolean	O	X	O	X				
	height	DOMString	X	O	O	X	"img" 要素では、"width"、"height"、"attribute" のダイナミック変更はサポートしない	サポートしない		
	hspace	DOMString	X	O	O	O		サポートしない		
	isMap	boolean	X	O	X	O		サポートしない		
	longDesc	DOMString	X	O	X	O		サポートしない		
	lowSrc	DOMString	X	O	O	O		サポートしない		
	name	DOMString	X	O	O	O		サポートしない		
	src	DOMString	X	O	O	O		新 URL の画像に変更		
	useMap	DOMString	X	O	X	O		サポートしない		
	vspace	DOMString	X	O	O	O		サポートしない		
width	DOMString	X	O	O	X	img 要素では、"width"、"height"、"attribute" のダイナミック変更はサポートしない	サポートしない			

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	(Methods)								
	handleEvent(event)		-	X	O	X			
	(Event Handlers)								
	onAbort	-	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onError	-	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onKeyDown	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onKeyPress	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onKeyUp	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onLoad	-	X	X	O	O			
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	(Constructor)								
	new Image([width,] [height])		-	X	O	O			
HTMLAreaElement	(Attributes)								
	accessKey	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	alt	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	coords	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	href	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	noHref	boolean	X	O	X	O		サポートしない	
	shape	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	tabIndex	long	X	O	X	O		サポートしない	
	target	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	the same as link								
	(Methods)								
	the same as link			X	O	X			
	(Event Handlers)								
	onblur		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onDbClick	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onfocus		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onMouseOut	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onMouseOver	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFv3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLLinkElement	(Attributes)								
	disabled	boolean	X	O	X	X		サポートしない	
	charset	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	hash		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	host		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	hostname		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	href	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	hreflang	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	media	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	pathname		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	port		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	protocol		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	rel	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	rev	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	search		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	target	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	text		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	type	DOMString	X	X	X	O	JavaScript 拡張機能		
	x		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	y		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	(Methods)								
	handleEvent(event)		-	X	O	X			
	(Event Handlers)								
	onClick	-	X	X	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onDbClick	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onKeyDown	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onKeyPress	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onKeyUp	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onMouseDown	-	X	X	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onMouseOut	-	X	X	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onMouseOver	-	X	X	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onMouseUp	-	X	X	O	X		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツツツ動的更新)	supplement
Layer(layers)	(Attributes)								
	above		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	background		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	below		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	bgColor		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	clip.bottom	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	clip.height	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	clip.left	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	clip.right	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	clip.top	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	clip.width	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	document		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	hidden	boolean		X	X	X	JavaScript 拡張機能		
	id			X	X	X	JavaScript 拡張機能		
	left	integer	O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	name		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	pageX	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	pageY	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	parentLayer		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	siblingAbove		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	siblingBelow		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	src	string	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	top	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	visibility	string	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	window		O	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	x		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	y		X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	zIndex	integer	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	(Methods)								
	captureEvents(eventType)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	handleEvent(event)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	load(sourcestring, width)	boolean	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	moveAbove(aLayer)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	moveBelow(aLayer)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	moveBy(horizontal, vertical)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	moveTo(x-coordinate, y-coordinate)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	moveToAbsolute(x, y)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	releaseEvents(eventType)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	resizeBy(width, height)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	resizeTo(width, height)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	routeEvent(event)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	(Event Handlers)								
	onBlur	-	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	onFocus	-	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	onLoad	-	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	onMouseOut	-	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	onMouseOver	-	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLFormElement	(Attributes)								
	acceptCharset	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	action	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	elements	HTMLCollection	O	O	O	O			
	encoding	string	X	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	enctype	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	length	long	O	O	O	O			
	method	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	name	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	target	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	(Methods)								
	handleEvent(event)	void	-	X	O	X			
	reset()	void	-	O	O	O			
	submit()	void	-	O	O	O			
	(Event Handlers)								
	onReset	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onSubmit	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLButtonElement	(Attributes)								
	accessKey	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	disabled	boolean	X	O	X	O		サポートしない	
	form	HTMLFormElement	O	O	O	O			
	name	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	tabIndex	long	X	O	X	O		サポートしない	
	type	DOMString	O	O	O	O			
	value	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	(Methods)								
	blur()	void	-	X	O	O			
	click()		-	X	O	O			
	focus()	void	-	X	O	O			
	handleEvent(event)		-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	(Event Handlers)								
	onBlur	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onClick	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onFocus	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onMouseDown	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onMouseUp	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLTextAreaElement	(Attributes)								
	accessKey	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	cols	long	X	O	X	O		サポートしない	
	defaultValue	DOMString	X	O	O	O		デフォルト値変更	
	disabled	boolean	X	O	X	O		Disabled の状態を変更	
	form	HTMLElement	O	O	O	O			
	readOnly	boolean	X	O	X	O		readonly/write の状態を変更	
	rows	long	X	O	X	O		サポートしない	
	name	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	tabIndex	long	X	O	X	O		サポートしない	
	type	DOMString	O	O	O	O			
	value	DOMString	X	O	O	O		値を変更	
	(Methods)								
	blur()	void	-	O	O	O			
	focus()	void	-	O	O	O			
	handleEvent(event)	void	-	X	O	X	JavaScript 拡張機能		
	select()	void	-	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	(Event Handlers)								
	onBlur	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onChange	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onFocus	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onKeyDown	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onKeyPress	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onKeyUp	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onSelect	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X			
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツツツ動的更新)	supplement
HTMLSelectElement	(Attributes)								
	disabled	boolean	X	O	X	O		Disabled の状態を変更	
	form	HTMLFormElement	O	O	O	O			
	length	long	O	O	O	O			
	multiple	boolean	X	O	X	O		サポートしない	
	name	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	
	options	HTMLCollection	O	O	O	X			
	selectedIndex	long	X	O	O	O		選択した index を変更	
	size	long	X	O	X	O		サポートしない	
	tabIndex	long	X	O	X	O		サポートしない	
	type	DOMString	O	O	O	X			
	value	DOMString	X	O	X	X		値を変更	
	(Methods)								
	add(in HTMLElement element, in HTMLElement before)	void		-	O	X	O		
	blur()	void		-	O	O	O		
	focus()	void		-	O	O	O		
	handleEvent(event)			-	X	O	X	JavaScript 拡張機能	
	remove(in long index)	void		-	O	X	O		
	(Event Handlers)								
	onBlur	-		X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onChange	-		X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onFocus	-		X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onclick			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換
	ondblclick			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onkeydown			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onkeypress			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onkeyup			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onmousedown			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onmousemove			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onmouseout			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onmouseover			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換
	onmouseup			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換
	HTMLOptionElement	(Attributes)							
defaultSelected		boolean	X	O	O	O		選択されたデフォルトを変更	
disabled		boolean	X	O	X	O		Disabled の状態を変更	
form		HTMLFormElement	O	O	X	O			
index		long	X	O	O	X		サポートしない	
label		DOMString	X	O	X	O		Label text を変更	
length			O	X	O	O			
selected		boolean	O	O	O	O			
text		DOMString	O	O	O	O			
value		DOMString	X	O	O	O		値を変更	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	(Constructor)								
	new Option([text[, value[, defaultSelected[, selected]]]])		-	X	O	O			
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmousemove		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseout		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseover		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseup		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
HTMLStyleElement	(Attributes)								
	align		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	backgroundColor		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	backgroundImage		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	borderBottomWidth		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	borderColor		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	borderLeftWidth		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	borderRightWidth		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	borderStyle		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	borderTopWidth		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	clear	string	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	color		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	disabled	boolean	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	display		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	fontFamily	string	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	fontSize	string	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	fontStyle	string	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	fontWeight		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	lineHeight		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	listStyleType	string	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	marginBottom		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	marginLeft		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	marginRight		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	marginTop		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	media	DOMString	X	O	X	O			
	paddingBottom		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	paddingLeft		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	paddingRight		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	paddingTop		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	textAlign	string	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	textDecoration	string	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	textIndent	string	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	textTransform		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	type	DOMString	X	O	X	O			
	whiteSpace		X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	width	string	X	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	(Methods)								
	borderWidths		-	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	margins		-	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	padding		-	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
HTMLCollection	(Attributes)								
	length	unsigned long	O	O	X	O			
	(Methods)								
	item(in unsigned long index)	Node	-	O	X	O			
	namedItem (in DOMString name)	Node	-	O	X	O			
	[index]	HTMLElement	X	X	X	O		サポートしない	
	["name"]	HTMLElement	X	X	X	O		サポートしない	
	.name	HTMLElement	X	X	X	O		サポートしない	
HTMLElement	(Attributes)								
	id	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	title	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	lang	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	dir	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	style	CSS2Properties	O	O	O	O			
	className	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
HTMLHtmlElement	(Attributes)								
	version	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
HTMLHeadElement	(Attributes)								
	profile	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
HTMLTitleElement	(Attributes)								
	text	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
HTMLMetaElement	(Attributes)								
	content	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	httpEquiv	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	name	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	scheme	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
HTMLBaseElement	(Attributes)								
	href	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
	target	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLIsIndexElement	(Attributes)								
	form	HTMLFormElement	O	O	X	O		サポートしない	
	prompt	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
HTMLBodyElement	(Attributes)								
	aLink	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	background	DOMString	X	O	X	X		背景色を変更	
	bgColor	DOMString	X	O	X	X		背景色を変更	
	link	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	text	DOMString	X	O	X	X		Foreground 色を変更	
	vLink	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	clientWidth	long	X	X	O	O		サポートしない	
	clientHeight	long	X	X	O	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onload		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onunload		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLOptGroupElement	(Attributes)								
	disabled	boolean	X	O	X	O		サポートしない	
	label	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
HTMLInputElement	(Attributes)								
	defaultValue	DOMString	X	O	O	O		デフォルト値を変更	password, text
	defaultChecked	boolean	X	O	O	O		デフォルトでチェックされているものを変更	checkbox, radio
	form	HTMLFormElement	O	O	O	O			checkbox, file, hidden, password, radio, reset, submit, text
	accept	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	accessKey	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	alt	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	checked	boolean	X	O	O	O		チェックされた状態を変更	checkbox, radio
	disabled	boolean	X	O	X	O		Disabled の状態を変更	
	maxLength	long	X	O	X	O		change maxlength	
	name	DOMString	X	O	O	O		サポートしない	checkbox, file, hidden, password, radio, reset, submit, text
	readOnly	boolean	X	O	X	O		change readonly/write	
	size	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	src	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	tabIndex	long	X	O	X	O		サポートしない	
	type	DOMString	O	O	O	O			checkbox, file, hidden, password, radio, reset, submit, text
	useMap	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	value	DOMString	X	O	O	O		change value	checkbox, file, hidden, password, radio, reset, submit, text
	length (Methods)			X	X	X	ブラウザベンダ拡張機能		radio
	blur()	void	-	O	O	O			checkbox, file, password, radio, reset, submit, text
	focus()	void	-	O	O	O			checkbox, file, password, radio, reset, submit, text
	select()	void	-	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		file, password, text v2.6: "file" not supported
	click()	void	-	O	O	O			checkbox, radio, reset, submit
	handleEvent(event) (Event Handlers)	void	-	X	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない		checkbox, file, password, radio, reset, submit, text
	onBlur	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	checkbox, file, password, radio, reset, submit, text
	onChange	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	file, text
	onClick	-	X	X	O	X		イベント・ハンドラ置換	checkbox, radio, reset, submit
	onFocus	-	X	X	O	O		イベント・ハンドラ置換	checkbox, file, password, radio, reset, submit, text
	onKeyDown	-	X	X	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		file, password, text
	onKeyPress	-	X	X	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		file, password, text
	onKeyUp	-	X	X	X	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		file, password, text
	onMouseDown	-	X	X	X	X		イベント・ハンドラ置換	checkbox, radio, reset, submit
	onMouseUp	-	X	X	X	X		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onSelect	-	X	X	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		text

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLLabelElement	(Attributes)								
	form	HTMLFormElement	O	O	X	O			
	accessKey	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	htmlFor	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	onclick		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onmousemove		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onmouseout		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onmouseover		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onmouseup		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onfocus		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
onblur		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない			
HTMLFieldSetElement	(Attributes)								
	form	HTMLFormElement	O	O	X	O			
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
onmouseup		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換		
HTMLLegendElement	(Attributes)								
	form	HTMLFormElement	O	O	X	O			
	accessKey	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
HTMLLegendElement	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換	
onmouseup		X	O	O	X		イベント・ハンドラ置換		

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLUListElement	(Attributes)								
	compact	boolean	X	O	X	O		サポートしない	
	type	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLListElement	(Attributes)								
	compact	boolean	X	O	X	O		サポートしない	
	start	long	X	O	X	O		サポートしない	
	type	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
HTMLDListElement	(Attributes)								
	compact	boolean	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLDirectoryElement	(Attributes)								
	compact	boolean	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	HTMLMenuElement	(Attributes)							
compact		boolean	X	O	X	O		サポートしない	
(Event Handlers)									
onclick			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
ondblclick			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeydown			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeypress			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeyup			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onmousedown			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmousemove			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseout			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseover			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseup			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLLIElement		(Attributes)							
	type	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	value	long	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLBlockquoteElement	(Attributes)								
	cite	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	HTMLDivElement	(Attributes)							
align		DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
(Event Handlers)									
onclick			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
ondblclick			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeydown			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeypress			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeyup			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onmousedown			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmousemove			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseout			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseover			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseup			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLParagraphElement		(Attributes)							
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLHeadingElement	(Attributes)								
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
HTMLQuoteElement	(Attributes)								
	cite	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
HTMLPreElement	(Attributes)								
	width	long	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
HTMLBRElement	(Attributes)								
clear	DOMString	X	O	X	O		サポートしない		
HTMLBaseFontElement	(Attributes)								
	color	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	face	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	size	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLFontElement	(Attributes)								
	color	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	face	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	size	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
HTMLHRElement	(Attributes)								
	align	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	noShade	boolean	X	O	X	O			サポートしない
	size	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	width	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmousemove		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseout		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseover		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseup		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
HTMLModElement	(Attributes)								
	cite	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	dateTime	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmousemove		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseout		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseover		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
onmouseup		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換	
HTMLObjectElement	(Attributes)								
	form	HTMLFormElement	O	O	X	O			サポートしない
	code	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	align	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	archive	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	border	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	codeBase	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	codeType	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	data	DOMString	X	O	X	X			サポートしない
	declare	boolean	X	O	X	O			サポートしない
	height	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	hspace	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	name	DOMString	X	O	X	O			サポートしない

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	standby	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	tabIndex	long	X	O	X	O			サポートしない
	type	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	useMap	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	vspace	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	width	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	contentDocument (Event Handlers)	Document	-	X	-	X			DOM2
	onclick		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onmousemove		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onmouseout		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onmouseover		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	onmouseup		X	O	O	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
HTMLParamElement	(Attributes)								
	name	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	type	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	value	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	valueType	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
HTMLMapElement	(Attributes)								
	areas	HTMLCollection	O	O	X	O			
	name	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmousemove		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseout		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseover		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
	onmouseup		X	O	O	O			イベント・ハンドラ置換
HTMLScriptElement	(Attributes)								
	text	DOMString	X	O	X	X			サポートしない
	htmlFor	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	event	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	charset	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	defer	boolean	X	O	X	O			サポートしない
	src	DOMString	X	O	X	O			サポートしない
	type	DOMString	X	O	X	O			サポートしない

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLTableElement	(Attributes)								
	caption	HTMLTableCaptionElement	X	O	X	O		サポートしない	
	tHead	HTMLTableSectionElement	X	O	X	O		サポートしない	
	tFoot	HTMLTableSectionElement	X	O	X	O		サポートしない	
	rows	HTMLCollection	O	O	X	O			
	tBodies	HTMLCollection	O	O	X	O			
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	bgColor	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	border	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	cellPadding	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	cellSpacing	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	frame	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	rules	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	summary	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	width	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	height		-	-	-	O			
	(Methods)								
	createTHead()	HTMLElement	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要		
	deleteTHead()	void	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要		
	createTFoot()	HTMLElement	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要		
deleteTFoot()	void	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要			
createCaption()	HTMLElement	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要			
deleteCaption()	void	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要			
insertRow(in long index)	HTMLElement	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要			
deleteRow(in long index)	void	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要			
(Event Handlers)									
onclick			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
ondblclick			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeydown			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeypress			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeyup			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onmousedown			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmousemove			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseout			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseover			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseup			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLTableCaptionElement	(Attributes)								
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLTableColElement	(Attributes)								
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	ch	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	chOff	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	span	long	X	O	X	O		サポートしない	
	vAlign	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	width	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換		
HTMLTableSectionElement	(Attributes)								
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	ch	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	chOff	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	vAlign	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	rows	HTMLCollection	O	O	X	O			
	(Methods)								
	insertRow(in long index)	HTMLElement	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要		
deleteRow(in long index)	void	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要			

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLTableRowElement	(Attributes)								
	rowIndex	long	X	O	X	O		サポートしない	
	sectionRowIndex	long	X	O	X	O		サポートしない	
	cells	HTMLCollection	X	O	X	O		サポートしない	
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	bgColor	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	ch	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	chOff	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	vAlign	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Methods)								
	insertCell(in long index)	HTMLElement	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要		
	deleteCell(in long index)	void	-	O	X	X	ダイナミック・ドキュメント・ツリー操作にはリソースが必要		
	(Event Handlers)								
	onclick		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	ondblclick		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeydown		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeypress		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onkeyup		X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
	onmousedown		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmousemove		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseout		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseover		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
	onmouseup		X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
HTMLTableCellElement	(Attributes)								
	cellIndex	long	X	O	X	O		サポートしない	
	abbr	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	axis	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	bgColor	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	ch	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	chOff	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	colSpan	long	X	O	X	O		サポートしない	
	headers	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	height	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	noWrap	boolean	X	O	X	O		サポートしない	
	rowSpan	long	X	O	X	O		サポートしない	
	scope	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	vAlign	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	width	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onclick			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換
	ondblclick			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
	onkeydown			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない	
onkeypress			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onkeyup			X	O	O	X	モバイル・ブラウザにはほとんど意味がない		
onmousedown			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmousemove			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseout			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseover			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
onmouseup			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLFrameSetElement	(Attributes)								
	cols	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
	rows	DOMString	X	O	X	X		サポートしない	
	(Event Handlers)								
	onload			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換
onunload			X	O	O	O		イベント・ハンドラ置換	
HTMLIFrameElement	(Attributes)								
	align	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	frameBorder	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	height	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	longDesc	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	marginHeight	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	marginWidth	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	name	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	scrolling	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	src	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	width	DOMString	X	O	X	O		サポートしない	
	contentDocument	Document	-	X	-	X			

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
CSS2Propeties	(Attributes)								
	border	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-color	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-style	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-top	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-right	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-bottom	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-left	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-top-color	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-right-color	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-bottom-color	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-left-color	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-top-style	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-right-style	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-bottom-style	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-left-style	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-top-width	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-right-width	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-bottom-width	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-left-width	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-width	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	margin	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	margin-top	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	margin-right	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	margin-bottom	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	margin-left	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	padding	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	padding-top	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	padding-right	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	padding-bottom	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	padding-left	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	clear	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	float	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	height	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	width	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	max-width	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	min-height	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	max-height	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	min-width	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	bottom	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	clip	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない		
	left	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	overflow	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われない		
	position	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	right	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	top	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	visibility	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	z-index	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	content	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	counter-increment	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	counter-reset	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	quotes	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	background	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	background-attachment	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	background-color	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	background-image	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	background-position	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	background-repeat	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	color	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	font	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	font-family	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	font-size	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	font-size-adjust	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	font-stretch	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	font-style	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	font-variant	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	font-weight	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	line-height	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	letter-spacing	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	text-align	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	text-decoration	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	text-indent	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	text-shadow	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	text-transform	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	vertical-align	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	word-spacing	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	border-collapse	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	border-spacing	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	caption-side	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	empty-cells	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	table-layout	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	cursor	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	outline	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	outline-color	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	outline-style	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	outline-width	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	direction	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	display	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	list-style	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	list-style-image	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	list-style-position	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	list-style-type	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	marker-offset	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	unicode-bidi	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		

Objects	Attributes/Methods/Event Handlers/Constructors	Types	Read only	DOM1	JavaScript 1.3 (Netscape 4.06)	NFV3.0 Rel1.0	特記事項	プロパティ値変更時のサイドエフェクト(コンテンツ動的更新)	supplement
	white-space	DOMString	X	O	X	O		スタイル変更と再レイアウト	
	azimuth	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	cue	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	cue-before	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	cue-after	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	elevation	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	pause	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	pause-before	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	pause-after	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	pitch	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	pitch-range	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	play-during	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	richness	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	speak	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	speak-header	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	speak-numeral	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	speak-punctuation	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	speech-rate	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	stress	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	voice-family	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	volume	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	marks	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	orphans	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	page	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	page-break-before	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	page-break-after	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	page-break-inside	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	size	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	widows	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	-wap-marquee	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	-wap-marquee-style	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	-wap-marquee-loop	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	-wap-marquee-dir	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	-wap-marquee-speed	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	-wap-accesskey	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	-wap-input-format	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		
	-wap-input-required	DOMString	X	O	X	X	リソースが必要であり、ほとんど使われることがない		

- * NetFrontおよびCompact NetFront、JV-Lite、AVE、AVE-TCP、 μ More、IrFront は、日本国もしくはその他の国における株式会社ACCESSの登録商標もしくは商標です。
 - * ACCESSは、株式会社ACCESSの日本国における登録商標です。
 - * AVE-BlueおよびAVE-SSL、AVE-File、AVE-HTTPDは、株式会社ACCESSの商標です。
 - * NetFrontは、NetFront Communications, Inc.の米国における登録商標で、同社からのライセンスに基づき使用されます。
-
- * 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
 - * 本製品は、米国特許4,558,302号および対応外国特許の実施許諾を受けています。
 - * Javaならびに全てのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国におけるSun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
 - * Microsoft、Windows、Windows NT、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - * RSA、RC4、MD5は、米国RSA Security, Inc.の商標または登録商標です。
-
- * 本製品のソースコード部分に明示されている各権利者の知的所有権表示、免責、その他の事項を削除、変更したり、これらの事項に混同を生じさせたりするような表示を新たに付すことはできません。その他、このドキュメントの中で使用されている会社名、製品名、その他の表示は、各社の商標または登録商標です。